



- > NYOMTAT > MÁSOL
- > OLVAS > FAXOL

**ECOSYS M8130cidn**  
SZÍNES TÖBBFUNKCIÓS  
A4/A3 FORMÁTUMHOZ

# FUNKCIÓGAZDAGSÁG. ELÉRHETŐ ÁRON.



- > Akár 30/15 A4/A3-as lap percenként
- > Nagyon produktív, profi nyomtató, fénymásoló, színes lapolvasó és fax
- > Minimális telepítési és üzemeltetési igény
- > Könnyen használható, színes érintőképernyő

- > Az alacsony áramfogyasztással energiát takarít meg
- > Tartós alkatrészek biztosítanak korábban példátlan hatékonyságot és megbízhatóságot
- > A HyPAST™ futtatókörnyezet kitűnő testreszabhatóságot biztosít



Az ECOSYS rövidítés a környezetudatos (ökologikus), gazdaságos (ökonomikus) nyomtatási rendszerre utal. Az ECOSYS rendszereket arra terveztük, hogy hosszú élettartamú alkatrészekkel a lehető legartósbabak legyenek, és minimalizálható legyen a karbantartást, ügyintézés és tartozékokat is magába foglaló teljes bekerülési költség. A kazettamentes rendszer azt jelenti, hogy csak a tonereket kell rendszeresen cserélni. A moduláris felépítés azt jelenti, hogy szükség szerint adhatóak a géphez további, a munkafolyamatot gyorsító funkciók. Az integrált rendszerszoftver hosszútávon biztosít hálózaton átvitelű kompatibilitást. A KYOCERA hosszú élettartamú alkatrészei önmaguk és a környezetnek is kevesebbe kerülnek.

## ÁLTALÁNOS

**Technológia:** KYOCERA ECOSYS, lézer, színes, HyPAS™ futtatókörnyezet

**Kezelőpanel:** 177,8 mm (7 hüvelykes) színes érintőképernyő, hangszóró az értesítésekhez

**Sebesség:** Akár 30/15 A4/A3-as színes vagy fekete-fehér oldal percenként.

Kétoldalas nyomtatási sebesség: 26 A4 oldal percenként  
Kétoldalas másolási sebesség: 26 A4 oldal percenként

**Felbontás:** 1200 x 1200 dpi (nyomtatás), 600 x 600 dpi (beolvasás/másolás)

**Bemelegedési idő:** Legfeljebb kb. 30 másodperc

**Idő az első nyomtatásig:**

Legfeljebb 6,5 másodperc (fekete-fehér)

Legfeljebb 8,3 másodperc (színes)

**Idő az első másolásig:**

Legfeljebb 7,4 másodperc fekete-fehér esetén (adagoló),

legfeljebb 9,3 másodperc színes esetén (adagoló),

legfeljebb 6,5 másodperc fekete-fehérben (üveglap),

legfeljebb 8,3 másodperc színes esetén (üveglap)

**CPU:** ARM Cortex-A9 Dual core 1,2 GHz

**Memória:** Alapkiépítésben 1,5 GB, max. 3GB + 128 GB SSD

**Szabványos csatlók:** USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB

Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/

1000BaseT), opcionális Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 x eKUIO

csatló, opcionális belső nyomtatáserverhez vagy SSD

merevlemezhez és opcionális faxrendszerhez, csatló

opcionális SD-kártyához, NFC érzékelő

**Nyilvántartási rendszer:** 100 felhasználói kód

**Méreték (Szé x Mé x Ma):** 590 x 590 x 753 mm

(dokumentumadagolóval)

**Tömeg:** Kb. 79 kg (dokumentumadagolóval)

**Áramforrás:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Áramfogyasztás:**

Nyomtatás: 600 W

Másolás: 600 W

Kis energiaigényű üzemmód: 40 W

Készenlét: 70 W

Alvó üzemmód: 0,5 W

**Hang (hangnyomásszint: ISO 7779/ISO 9296)**

Másolás/nyomtatás: 53 dB (A)

Színes másolás/nyomtatás: 54 dB (A)

Készenlét: 34 dB (A)

**Biztonsági szabványok:** GS, TÜV, CE

Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001

környezetvédelmi szabványoknak megfelelően készült.

## PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es

papírvastagsággal számoltunk. Kérem, normál környezeti

körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt

használja.

**Bemeneti kapacitás:**

100 lapos többcélú tálcá, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, A6,

B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, egyéni (98 x 148 - 297 x

432 mm)

500 lapos univerzális papírfiók, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5,

B5, Ledger, Letter, Legal, Folio

Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 1 600 lap

**Duplex egység:** Beépített duplex, 60–220 g/m<sup>2</sup>

**Fordított dokumentumadagoló (alaptartozék):** 50 lap, A3,

A4, A5, B5, Letter, Legal, egyéni (140 x 182 - 297 x 432

mm), egyoldalas: 45–160 g/m<sup>2</sup>, kétoldalas: 50–120 g/m<sup>2</sup>

**Kimeneti kapacitás:** Max. 280 lap; 250 lap képpel lefelé

(főtálcá) plusz 30 lap (szeparálótálcá)

## NYOMTATÁSI FUNKCIÓK

**Vezérlőnyelv:** PRESCRIBE II e

**Emulációk:** PCL6 (5e/XL), KPDLL3 (PostScript 3

kompatibilis), PDF Direct Print, XPS Direct Print és Open

XPS

**Operációs rendszerek:** Minden aktuális Windows operációs

rendszer, MAC OS X 10.5-től, Unix, Linux, illetve igény

szerint más operációs rendszerek is.

**Betűtípusok/vonalakódok:** 101 outline betűtípus (PCL

6, KPDLL3, Windows Vista), 1 Bitmap font, 45-féle

egydimenziós vonalkód, 1-féle kétdimenziós vonalkód

(PDF417)

**Nyomtatási funkciók:** Titkosított PDF Direct Print,

IPP nyomtatás, e-mail nyomtatása, WSD-nyomtatás,

biztonságos nyomtatás SSL-en keresztül, IPsec,

SNMPv3, gyorsmásolás, próbanyomtatás, private print,

feladatátviteli- és kezelési funkciók

**Mobil nyomtatási támogatás:** KYOCERA Mobile Print app

IOS-re és Androidra, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi,

Google cloud print

## MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

**Max. eredeti:** A3/Ledger

**Folyamatos másolás:** 1–999

**Nagyítás:** 25–400%, 1%-os lépésekben

**Előre beállított nagyítási méretek:** 5 kicsinyítés/5 nagyítás

**Expozíciós mód:** Automatikus, kézi: 7 lépés

**Képváltás:** Szöveg + kép, kép, szöveg, térkép, nyomtatott

dokumentum

**Funkciók:** Egyszer-olvas-többször-nyomtat, elektronikus

szortírozás, 2 illetve 4 oldal nyomtatása egy oldalra,

munkamenet foglалása, elsőbbségi nyomtatás,

automatikus kétoldalas nyomtatás, megosztott

nyomtatás, folyamatos lapolvasás, automatikus fiókváltás

(PF-470 vagy PF-471 szükséges), fényerő állítás, átvilágítás

kiszűrése, személyi igazolvány másolása, üres lapok

kihagyása

## FAXFUNKCIÓK (OPCIONÁLIS)

**Kompatibilitás:** ITU-T Super G3

**Modem sebessége:** Max. 33,6 kbps

**Átviteli sebesség:** Max. 33,6 kbps

**Szkenelési sebesség:** Legfeljebb kb. 2,0 másodperc

**Címjegyzék:** 200 bejegyzés

## Szkenelési felbontás:

Normális: 8 pont/mm x 3,85 vonal/mm (200 x 100 dpi)

Finom: 8 pont/mm x 3,85 vonal/mm (200 x 200 dpi)

Szuperfinom: 8 pont/mm x 3,85 vonal/mm (200 x 400 dpi)

Ultrafinom: 16 pont/mm x 3,85 vonal/mm (400 x 400 dpi)

Féltónus: 256 szürkeárnyalat

**Max. eredeti:** A3/Ledger

**Tömörítési módszer:** JBIG, MMR, MR, MH

**Fogadómemória:** Több, mint 700 lap

**Funkciók:** Hálózati fax, kétoldalas küldés és fogadás,

titkosított küldés és fogadás, tartott küldés és fogadás

## KELLÉKANYAGOK

Átlagos folyamatos tonereljesítmény az ISO/IEC 19798-

nak megfelelően

**TK-8115K Toner Kit:** Mikroszemcsés fekete toner 12 000 A4-

es oldalhoz, az induló toner kapacitása 3 000 A4 oldal

**TK-8115C, TK-8115M, TK-8115Y:**

Mikroszemcsés ciankék, magenta, sárga toner 6 000 A4-es

oldalhoz, az induló toner kapacitása 1 500 A4 oldal

**Tűzőkapocs:** SH-10, 5000 x 3 kapocs

## OPCIÓNK

**Faxrendszer 13**

**Papírkezelés**

**PF-470 papíradagoló:** Max. 500 lap; 60–163 g/m<sup>2</sup>; A3, A4,

A5, B5, Letter, Legal

**PF-471 papíradagoló:** Max. 1 000 lap; 60–163 g/m<sup>2</sup>; A3,

A4, A5, B5, Letter, Legal

**DF-470\* befejező egység:** Max. 500 A4-es lap; 60-163 g/

m<sup>2</sup>; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, egyéni (98x148 - 297x432

mm), tüzés 3 pozícióban 50 A4 vagy 25 A3 lapig,

\* Használatához szükséges az **AK-470 összekötő egység**

**Biztonság:** Adátbiztonsági készlet (E):

**Memóriabővítés:** DDR3 1GB/2GB

**HD-6:** 32 GB SSD dokumentumok tárolásához

**HD-7:** 128 GB SSD dokumentumok tárolásához

**SD-kártya:** nyomtatványok, betűtípusok, logók és makrók

tárolására, illetve HyPAS™ alkalmazásokhoz

**UG-33:** ThinPrint-támogatás

**USB-s IC-kártyaolvasó licenc (B):** Kártyaolvasó licenc (B)

**USB kártyaolvasó:** Kártyaolvasó több technológiához.

**Karakterfelismerő készlet (A) AC:** Szkenelés kereshető PDF

-be és MS Office formátumokba (SD-kártya, vagy HDD, SSD

szükséges).

**Opcionális csatlók**

**IB-36:** Wi-Fi Direct csatló (802.11b/g/n)

**IB-50:** Gigabit-Ethernet csatló (10 BaseT/100 BaseT/

1,000 BaseT)

**IB-51:** Vezeték nélküli hálózati csatló (802.11b/g/n)

**CB-470:** Fa gépezet tárolási képességekkel

**CB-472:** Fém gépezet tárolási képességekkel

## GARANCIA

Egyéves gyártói garancia\*\*. A KYOCERA a másolódobrá és

az előhívóra hároméves, vagy 200.000 oldalnyi garanciát

vállal (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a

**KYOLIFE** előírta a helyi szolgálati központ

is elérhető a nyomtatókra és az opciókra.

HyPAS™



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.

Bloemlaan 4 – 2132NP Hoofddorp – The Netherlands

Tel +31 (0)20 6540 000 – Fax +31(0)20 653 1256

www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri

Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

\* A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fentebb említett specifikációk bármelyike hibamentes lesz. A specifikációk külön értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló. Minden más termék és márkanév regisztrált védjegy vagy a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.

\*\* Országtól függően

AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE

**KYOCERA**  
Document Solutions