

Növeld a produktivitásod

Ez a sokoldalú készülék minden az egyben megoldást kínál a közepes és nagyméretű munkacsoportok számára, amely a kétoldalas nyomtatástól kezdve a másoláson és szkennelésen keresztül a faxolásig mindent elvégez. Nyílt megoldási platformunk, a HyPAS segítségével testreszabható az egyedi feladatokhoz, míg az egyutas duplex dokumentumadagoló problémamentes és gyors beolvasást biztosít.



ECOSYS MA4000cfx



A4 multifunkciós színes nyomtató

Akár 40 lap/perc

Kompakt kivitel

ÁLTALÁNOS

KYOCERA ECOSYS színes, multifunkciós lézernyomtató.
HYPAS™ megoldás platform

Vezezőpanel: 177.8 mm-es (7 hüvelykes) színes, dönthető érintőkéjtű, hangszóró az értesítésekhez

Típus: Asztali

Sebesség: Akár 40 A4-es oldal per centiméter;

Kétfoldalú nyomtatási sebesség: 20 A4-es lap per perc

Kétfoldalú másolási sebesség: 17.5 A4-es lap per perc

Felbontás: 1200 x 1200 dpi (nyomtatás); 600 x 600 dpi

(szkenelés/másolás)

Ajánlott havi nyomtmennyiség: 1,900 oldal **Maximális havi**

nyomtmennyiség: 100,000 oldal **Maximális élettartam:**

600,000 oldal vagy 5 év.

Szkenelési mennyiség: max. 6,000 oldal per hó

Melegedési idő: Kb. 26 mp. vagy kevesebb

Idő az első nyomatig: Kb. 5.4 mp vagy kevesebb.

Idő az első másolatig: Kb. 6.2 mp (dokumentumadagoló);

Kb. 5.8 mp vagy kevesebb (síkágy).

Processzor: ARM Cortex-A9 Kétfoldos 1.2GHz

Memória: Alap 2GB; Max. 3GB (opcionális).

Szabványos csatlók: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface,

Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/

1000BASE-T), opcionális WiFi (IEEE 802.11b/g/n), 1 x eKUIO

bővítőhely opcionális eszközhöz (kivéve FAX), bővítőhely az

opcionális SD kártyának

Feladatlánylántartás: 100 fiók

Méreték (Szé x Mé x Ma) (W x D x H): Csomagolás nélkül: 480 x

577.5 x 571.5 mm (kiálló részek nélkül); 480 x 577.5 x 575 mm

(kiálló részekkel);

Csomagolva: 623 x 728 x 789 mm

Súly: Csomagolás nélkül: Kb. 39 kg (induló tonerrel) Kb. 38 kg

(induló toner nélkül)

Csomagolással: 51 kg

Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Energiafogyasztás:

Nyomtatás: 573.6 W

Másolás: 575.0 W

Készenléti üzemmód: 18.8 W

Alvó mód: 0.5 W

Zajszint (hangnyomásszint az ISO 7779/ISO 9296 szerint): Működés

közben: 53 dB (LpAm)

Készenléti üzemmód: 30 dB (LpAm)

Biztonsági szabványok: TÜV/GS, CE

Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001

környezetvédelmi szabványok megfelelően készült.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es papírvastagsággal számoltunk. Kérjük, hogy normál környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt használja.

Bemeneti: 100 lapos többcélú tálcá (80 g/m²-nek megfelelő), 110 lap

(64 g/m²-nek megfelelő), 60–220 g/m² A4, A5,

A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Egyéni (70 x 140 to 216 x 356 mm),

Bannerpapír 1220 mm-ig. Univerzális papírkazetta: 250 lap 75 g/m²,

300 lap 64 g/m²-el. 60–220 g/m². A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal,

Folio, Egyéni (105 x 140 to 216 x 356 mm). Max. bemeneti kapacitás

kiegészítővel: 2,050 lap

Kétfoldalú: 60–163 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Egyéni (140x 210

mm - 216 x 356 mm)

Dokumentumadagoló: Beépített egyutas dokumentumadagoló, 100

lap, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Egyéni (105 x 148 to

216 x 356 mm)

Kimeneti kapacitás: 250 lap (80 g/m²-nek megfelelő) lefelé

fordítva, telítettség érzékelővel

NYOMTATÁS

Vezezőnyelv: PRESCRIBE

Emuláció: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilis),

PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows

operációsrendszer, MAC OS X 10.9 vagy magasabb, Unix, Linux, más

rendszerek igény szerint

Beütípusok és vonalkódok: 93 méretezhető beütípus (PCL6,

KPDL3), 4 beütípus (Calibri), 4 beütípus (Cambria), 1 Bitmap

beütípus, 45 db egydimenziós vonalkód, 1 db kétdimenziós vonalkód

(PDF417).

Nyomtatási funkciók: PDF Direct Print, Internet nyomtatás IPP 1.0,

E-mail nyomtatás, WSD nyomtatás, biztonságos nyomtatás IPP TLS-

en keresztül, Helyi és hálózati hitelesítés, Titkosított hálózati

kommunikáció, IPsec, HTTPS, LDAP TLS-en keresztül, SNMPv3, SMTP

TLS-en keresztül, POP TLS-en keresztül, Titkosított PDF Direct Print,

TLS 1.3, biztonságos rendszerindítás, futásidőjű integritás-ellenőrzés,

Microsoft Universal Print, Chrome OS nyomtatás

Mobile nyomtatás: KYOCERA Mobile Print applikáció iOS-re és

Android-ra, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct

(Opcionális)

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. eredeti méret: A4/ Legal.

Folyamatos másolás: 1–999.

Nagyítás: 25–400% 1%-os lépésekben.

Előre beállított nagyítások: 5 kicsinyítés / 5 nagyítás.

Képbéállítások Szöveg + Fotó, Fotó, Szöveg, Grafikon/Térkép,

Nyomtatott dokumentum

Funkciók: Elektronikus rendezés (összeválogatás), személyi

igazolvány másolás, 2 az 1-ben, 4 az 1-ben, automatikus

kazettaváltás, üres oldal kihagyása, sor kihagyása, DP Auto levágás

SZKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkciók: Szkenelés e-mail-be, szkenelés FTP-re, Szkenelés

SMB-re, Szkenelés USB-re, Hálózati TWAIN, WIA, WSD

szkenelés, Chrome OS (szkenelés), AirPrint, Mopria.

Egyoldalú szkenelési sebesség: 60 kép/p (300 dpi, A4,

feketefehér); 50 kép/perc (300 dpi, A4 színes)

Kétfoldalú szkenelési sebesség: 120 kép/p (300dpi, A4,

feketefehér; 100 kép/p (300 dpi, A4, színes)

Szkenelési felbontás: 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi

(Alapértelmezett), 200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x

400 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 1200dpi x 1200dpi (TWAIN driver,

WIAdriver). 256 szürkeárnyalat színenként

Max. szken. méret: A4, Legal, Banner papír (max 915 mm).

Eredeti felismerés: Szöveg, fotó, szöveg + fotó, világos szöveg,

OCR optimalizált

Fájltípusok: TIFF (MMR/JPEG tömörítés), JPEG, XPS, Open XPS, PDF

(MMR/JPEG tömörítés), PDF/A-1, PDF/A-2, PDF (High

compression), Titkosított PDF, MS Office file (Opcionális), Kereshető

PDF (Opcionális)

Funkciók: Banner szken., Színes szken., Belső címlista, Active

Directory támogatás, titkosított fájlvitel, több küldése (e-mail, fax,

SMB/FTP mappa, nyomt.) egyszerre, üres oldal átugrása, Szélek

törölése, Digitális aláírás (SSD szükséges), DP Automatikus Levágás

FAXOLÁSI FUNKCIÓK

Kompatibilitás: Super G3.

Modem sebesség: Max. 33.6 kbps.

Átviteli sebesség: Max. 3 mp. (JBIG).

Szkenelési sebesség: 2.5 mp. vagy kevesebb.

Címlista: Saját 200 cím, Csoportos 50 cím

Szkenelési sűrűség: Normál: 8 dot/mm x 3.85 sor/mm (200 x 100

dpi), Jó: 8 dot/mm x 7.7 sor/mm (200 x 200 dpi), Nagyon jó: 8 dot/

mm x 15.4 sor/mm (200 x 400 dpi), Kiváló: 16 dot/mm x 15.4 sor/

mm (400 x 400 dpi)

Féltónusú: 256 szürkeárnyalat

Eredeti méret: A4, Legal, A6, Banner (max 915mm)

Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH

Memória a fogadásához: 256 lap vagy több

Funkciók: Hálózati fax, kétfoldalú átvitel és fogadás, titkosított

átvitel és fogadás, válogatott küldés és fogadás, szórás.

KELLÉKANYAGOK

Átlagos folyamatos tonerkapacitás az ISO 19798-nak megfelelően.

TK-5380K: Fekete 13,000 oldal **TK-5380Y, TK-5380M, TK-5380C:**

Sárga, Magenta és Cián 10,000 A4-es oldal, Kezdo toner fekete

6,000 oldal és Sárga, Magenta és Cián 5,000 A4-es oldal

KIEGÉSZÍTŐK

PF-5150 papírfojtó: Max. 550 lap with 75 g/m², 600 lap 64 g/m², 60

- 220 g/m², A5R - Legal, 92.1 x 165.1 (Com6), 114x162 (Youkei2),

Max 3 egység

Memóriabővítés: 1GB/2GB

Tárolóegységek az egyszerűbb dokumentumkezeléshez:

HD-17 SSD meghajtó: 64GB

HD-18 SSD meghajtó: 256GB

HD-19 SSD meghajtó: 512GB

Karakterfelismerő kít (A): SSzkenelés kereshető PDF-be (beépített

OCR) vagy MS Office (docx, xlsx, pptx), SSD vagy SD

kártyaszükség.

BIZTONSÁG

UG-33: ThinPrint támogatás

UG-35: TPM (Trusted Platform Module)

USB IC kártyaolvasó + Kártyaolvasó licenc(B):

Többféle RFID technológiát támogató

Opcionális csatlók:

IB-37: Wireless LAN (802.11a/b/g/n/ac) Wi-Fi Direct-el

IB-38: Wireless LAN (802.11b/g/n) Wi-Fi Direct-el

IB-50: Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/

1000BASE-T

IB-51: WiFi interfész (802.11b/g/n)

Product Library 14: Telepítő DVD

GARANCIA

1 év alap garancia**. A KYOCERA a másolódobra és az

előhívóaráhárómeves, vagy 200.000 oldalnyi garanciát vállal (amelyik

előbb bekövetkezik), amennyiben a nyomtatót a szerelési

útmutatónak megfelelően használták és takarították.

KYOCERA LIFE

Akár ötéves helyszíni garanciaterjesztés a nyomtatókra és a

kiegészítőkre.

DOBOZ TARTALMA:

Főegység, induló toner, hulladék toner doboz, használati útmutató,

biztonsági útmutató, kezelőpanel, tápkábel.

*A készülék nem alkalmas a megadott értékek egyhuzamban

történő teljesítésére. A maximális értékek a nyomtatási vagy

szkenelési egységek használatára vonatkoznak és magukba

foglalják a nyomtatás szkenelés és másolás funkciókat is.

Megjegyzés: Ebben az esetben egy másolt oldal egy szkenelt és

egy kinyomtatott oldalnak felel meg.

Az ECOSYS az ECOlogy, ECONomy és SYStem szavakból áll össze. Hosszú élettartamú alkatrészekkel gyártva az ECOSYS eszközök maximális tartósságra lettek tervezve az üzemeltetési költségek minimalizálása mellett. A cartridge mentes rendszer azt jelenti, hogy csak tonert kell hozzáadni rendszeresen. A moduláris felépítés lehetővé teszi a munkafolyamatokat javító kiegészítők hozzáadását. Az egységes rendszerszoftver továbbá magas fokú kompatibilitást biztosít. A KYOCERA hosszú élettartamú alkatrészei Önnek és a környezetnek is egyaránt kevesebbe kerülnek.



AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE

JUN2023MA4000c1fx/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com



**A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fenti specifikációk hibátlanok. A specifikációk külön értesítés nélkül változhatnak. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló. Minden más termék és márkanev regisztrált védjegye és a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.
** Országtól függően