

Egy megbízható gép kimagasló minőségben

A sokoldalú ECOSYS MA6000ifx egy robusztus fekete-fehér multifunkciós nyomtató amely a páratlan nyomtatási minőséget kombinálja a kimagasló biztonsággal. Az akár 60 lap per perces sebesség és a kétoldalas nyomtatás, szkennelés, másolás és fax funkciók ezzel az energiatakarékos készülékkel növelik a produktivitást az energiafelhasználás csökkentése mellett.



ECOSYS MA6000ifx



A4 -es fekete-fehér multifunkciós

Akár 60 l/p A4 -ben

HyPAS™ megoldásplatform

ÁLTALÁNOS

KYOCERA ECOSYS Lézer, fekete-fehér multifunkciós, HyPAS™ megoldásplatform

Vezérlőpanel: 177.8mm -es színes érintőkéijelző, dönthető

Kialakítás: Asztali

Sebesség: Akár 60 A4 -es oldal percnként;

Duplex nyomtatási sebesség: 43 A4 oldal percnként

Duplex másolási sebesség: 43 A4 oldal percnként

Felbontás: 1200 x 1200 dpi (nyomtatás); 600 x 600 dpi

(szkenelés/másolás)

Ajánlott nyomtatási mennyiség: 30,000 oldal havonta. **Maximális**

nyomtatási mennyiség: 300,000 oldal havonta. **Élettartam:**

1000,000 oldal, vagy 5 év.

Szkenelési mennyiség: max. 4,800 oldal havonta.

Meglepetési idő: Legfeljebb kb. 25 másodperc a bekapcsolástól. **Idő**

az első nyomtatásig: Legfeljebb kb. 4.5 másodperc.

Idő az első másolatig: Legfeljebb kb. 6 másodperc (Doku. adagoló);

Legfeljebb kb. 7 másodperc (Úveglap).

CPU: ARM Cortex-A53 kétfélem 1.4GHz.

Memória: 1.5GB; Max. 3.5GB (opcionális).

Alap csatlók: USB 2.0 (Hi-Speed), 1 x USB eszközcsoatló, Gigabit

Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), opcionális Wireless LAN

(IEEE 802.11b/g/n),

1 x eKUIO foglalat az opcionális hálózati csatló, vagy SSD számára,

foglalat az opcionális SD kártyának.

Feladatnyilvántartás: 100 fiók.

Méret (Szé x Mé x Ma): Csomagolás nélkül:

480 x 495 x 610 mm (görbületek nélkül);

480 x 495 x 613 mm (görbületekkel);

Csomagolással: 633 x 570 x 730 mm

Tömeg: Csomagolás nélkül: Kb. 25.2 kg (kezdőtonerrel) Kb. 24.5 kg

(kezdőtoner nélkül), Csomagolással: 32 kg

Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Energiafogyasztás:

Nyomtatás: 740.8 W

Másolás: 742W

Készenléti: 57.9 W

Alacsony fogyasztású mód: 38 W

Alvó mód: 0.5 W

Zaj (hangnyomásszint: ISO 7779/ISO 9296):

Másolás/Nyomtatás: 58 dB (A)

Készenléti: 33 dB (A)

Biztonsági szabványok: TÜV/GS, CE

Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001

környezetvédelmi szabványoknak megfelelően készült.

PAPIRKÉZELÉS

Minden papirkapacitást maximum 0,11 mm-es

papírvastagsággal számoltunk. Kérem, normál környezeti

körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt használja.

Bemeneti kapacitás: Többcéli tálcá: 100 lap, 60 to 220 g/m², A4,

A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Egyéni

(70 x 140 to 216 x 356 mm), Banner max. 915 mm. Univerzális

papírkazetta: 500 lap, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio,

Egyéni (140 x 210 to 216 x 356 mm). Max. bemeneti kapacitás a

kiegészítővel együtt: 2,600 sheets.

Beépített Duplex egység: 60 to 120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal,

egyéni (140x 210 mm - 216 x 356 mm).

Dokumentum adagoló: Egyutas dokumentum adagoló, 75 lap, 50–

120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Egyéni (105 x 148 to 216 x

356 mm).

Kimeneti kapacitás: Max. 500 lap lefordítva.

NYOMTATÁS

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE

Emuláció: PCL6 (Sc/XL), KPD3 (PostScript 3 kompatibilis),

PDF Direct Print, XPS Direct Print, AES támogatás, TIFF/JPEG

Direct Print támogatás, Open XPS, URF, PWG Raster,

PCLm, Line Printer, IBM Proprietary, Epson LQ-850.

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows operációs

rendszer, MAC OS X Minden 10.9 -től, Chrome OS, Linux, más

rendszerek igény szerint.

Beütípusok/vonalkódok: 93 körvonalas betűtípus (PCL6, KPD3), 4

betűtípus (Calibri), 4 betűtípus (Cambria), 1 Bitmap betűtípus, 45

vonalkód PRESCRIBE alatt, 1 két dimenziós vonalkód (PDF417). PCL és

egyéb vonalkódok opcionálisak.

Nyomtatási funkciók: PDF Direct Print, IPP 1.0,

E-mail nyomtatás, WSD, IPP over TLS-en, helyi és hálózati hitelesítés,

IPsec, HTTPS, LDAP over TLS, SNMPv3, SMTP over TLS, POP over

TLS, Titkosított PDF Direct Print, TLS 1.3, Biztonságos rendszerindítás

(Secure Boot), Fülös közbeni rendszerellenőrzés (Run-time Integrity

Check), Microsoft Universal Print, Chrome OS. nyomtatás

Mobilnyomtatás: KYOCERA Mobile

Print applikáció iOS -re és Android -ra, AirPrint, Mopria,

Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct (Opcionális).

MÁSOLÁS

Max. eredeti méret: A4/Legal.

Folyamatos másolás: 1–999.

Nagyítás: 25–400%, 1% -os lépésekben.

Előre beállított nagyítások: 7 kicsinyítés / 5 nagyítás.

Képbéállítások: Szöveg + Fotó, Fotó, Szöveg, Grafikon/Térkép,

Nyomatott dokumentum.

Funkciók:Elektronikus rendezés, igazolvány másolás, 2-az-1-ben, 4-

az-1-ben, automatikus fiókváltás,Üres oldal kihagyása, Vonal kihagyás.

SZKENELÉS

Funkciók: E-mailbe olvas,FTP-re olvas, SMB-re olvas, Pen Drive -ra

olvas, Network TWAIN, WIA, WSD-beolvasás, Chrome OS (Scan),

AirPrint, Mopria.

Beolvasási sebesség, egyoldalas: 60 kép/perc (300 dpi, A4, ff);

40 kép/perc (300 dpi, A4 színes)

Beolvasási sebesség, kétoldalas: 120/80 kép/perc (300dpi, A4, ff/

sz);

600, 400, 300, 200 dpi; 256 árnyalat/szín **Max. olvasási méret:** A4,

Legal, Banner (max 915mm).

Eredeti felismerése: Szöveg, fotó, szöveg + fotó, halvány szöveg

Fájltípusok: TIFF/JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-

1/b, PDF/A-2a/b/u, Titkosított PDF, Nagy tömörítési PDF.

Tömörítési eljárás: MMR/JPEG

Funkciók: Banner beolvasás, Színes beolvasás, beépített címjegyzék,

Active Directory, titkosított adatkiadás, kiadás több célhelyre

(e-mail, fax, SMB/FTP mappa, nyomtatás) egy lépésben, Üres oldal

kihagyása.

FAX

Kompatibilitás: Super G3.

Modem sebesség: Max. 33.6 kbps.

Átviteli sebesség: Max. 3 másodperc (IBIG).

Beolvasási sebesség: Max. 2.0 másodperc.

Címjegyzék: 200 bejegyzés

Beolvasási felbontás:

Normál: 8 pont/mm x 3.85 vonal/mm (200 x 100 dpi)

Finom: 8 pont/mm x 7.7 vonal/mm (200 x 200 dpi)

Szuperfinom: 8 pont/mm x 15.4 vonal/mm (200 x 400 dpi)

Ultrafinom: 16 pont/mm x 15.4 vonal/mm (400 x 400 dpi)

Árnyalatok: 256 szürkeárnyalat

Maximum eredeti méreg: A4/Legal, Banner (max 915mm)

Tömörítési eljárás: IBIG, MMR, MR, MH.

Memóriába fogadás: 256 lap vagy több.

Funkciók: Hálózati fax, kétoldalas kiadás és fogadás, titkosított

kiadás és fogadás, válogatott kiadás és fogadás, szórás.

KELLÉKANYAGOK

Átlagos folyamatos tonerkapacitás az ISO/IEC 19752-nek

megfelelően.

TK-3440 Toner Kit:

Mikroszemcsés fekete toner 40,000 A4 oldalhoz.

A kezdőtoner kapacitása 11,000 A4 oldalra elegendő.

SH-13 fűzőkapocs: 2 x 1,500 fűzőkapocs az MS-5100B opcióhoz

OPCIÓK

PF-3110 Papírtálcá (max. 4 units): Max. 500 lap,

60 - 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal,

Egyéni (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)

PT-320 Papírtálcá: 250 lapos "arccal felfelé" kimeneti tálcá.

MS-5100 B fűzőegység: Félautomata fűzőegység max. 20 lap

összetűzéséhez, 1,500 fűzőkapoccsal.

CB-360W-B magas gépasztal: Fa gépasztal tárolórekeszsel, Kb.

380 x 411 x 508 mm (SzéxMéxMa)

CB-365W-B alacsony gépasztal: Fa gépasztal tárolórekeszsel,

Kb. 380 x 411 x 254 mm (SzéxMéxMa)

CA-3100 guruló egység: a stabilitás növeléséhez. 4 db. opcionális

papírtálcá telepítéséhez kötelezően szükséges!**Memóriabővítés:**

MM-2(12GB)/MM-20(1GB),

DDR3-144pin DIMM

Háttértárak az egyszerű dokumentumkezelésért:

HD-17 SSD: 64GB

HD-18 SSD: 256GB

HD-19 SSD: 512GB

Karakterfelismerő Kit (A): Beolvasás kereshető PDF -be, vagy MS

Office formátumokba (docx,xlsx,pptx), SSD, vagy SD kártya

szüksége.

BIZTONSÁG

Adatbiztonsági készlet: Megfelel az ISO 15408-nak

(Common Criteria), EAL3-as biztonsági szint (SSD opció

szükséges hozzá)

UG-33: ThinPrint támogatás

UG-30: TPM (Trusted Platform Module)

USB IC kártyaolvasó + Kártyaolvasó licenc (B):

Többféle RFID technológiát támogat, a gépbe építhető.

Opcionális csatlók:

IB-37: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2.4-GHz and 5-GHz) Wi-Fi

Direct támogatással

IB-38: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2.4-GHz)

Wi-Fi Direct támogatással

IB-50: Gigabit-Ethernet, 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

IB-51: Wireless LAN csatló (802.11b/g/n)

GARANCIA

A megszozott egyéves garancia**. A KYOCERA a

másolódobra és az előhívóra hároméves, vagy 500,000

oldalnyi garanciát vállal (amelyik előbb bekövetkezik),

amennyiben a nyomtatót a szerelési útmutatónak

megfelelően használták és takarították.

KYOCERA LIFE

Akár öt éves helyszíni garanciakeresztés a nyomtatókra

és az opciókra.

A DOBOZ TARTALMA:

A készülék, kezdőtoner, elhasznált festék tartály, Gyors útmutató,

Biztonsági útmutató, Kezelőpanel fóliák, tápkábel.

* Az eszköz nem úgy lett megtervezve, hogy a megadott

mennyiségeket folyamatos üzemben legyen képes

teljesíteni.

Az ECOSYS az ECOLOGY, ECONOMY és SYSTEM printing szavakból áll össze. Hosszú élettartamú alkatrészekkel gyártva az ECOSYS eszközök maximális tartósságra lettek tervezve az üzemeltetési költségek minimalizálása mellett. A cartridge mentes rendszer azt jelenti, hogy csak tonert kell hozzáadni rendszeresen. A moduláris tervezési koncepció munkafolyamat bővítő funkciókat tesz lehetővé. Az egységes rendszer szoftver továbbá magas fokú kompatibilitást biztosít. A KYOCERA hosszú élettartamú alkatrészei Önnek és a környezetnek egyaránt kevesebbe kerülnek.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com



* A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fenti specifikáció hibátlan. A specifikáció külön értesítés nélkül változhat. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló. Minden más termék és márkanév regisztrált védjegy vagy a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.
** Országtól függően

AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE

JAN2023ECOSYSMA6000ifx/VER1.0