



> NYOMTAT

ECOSYS P2040dn
ECOSYS P2040dw

FEKETE-FEHÉR ASZTALI NYOM-
TATÓ A4-ES FORMÁTUMHOZ

A FUNKCIÓGAZDAG A/4-ES PROFI.



Ha gyors, megbízható és sokoldalú fekete-fehér A/4-es irodai nyomtatót keres, új ECOSYS sorozatunk egyik modelljével sem tévedhet. De mindazoknak, akiknek szüksége van egy kis extrára, íme, a P2040-es eszközök.

Nagyon gyorsan jutnak el az első nyomtatásig, valamint percenként akár 40 oldalt is kinyomtatnak. Sokféle funkciójával, többek közt a beépített duplex és hálózati funkciókkal, nagy kapacitású papírkazettájával és a P2040dw esetében a beépített WiFivel javítja munkafolyamatait. A tartós, energiahatékony komponenseknek köszönhetően a teljes bekerülési költség is alacsony. És ahogyan az elvárható a KYOCERA gépektől, ez is roppant megbízható, azaz csak Öntől függ, meddig marad produktív.

- > Akár 40 A4-es oldal percenként
- > Beépített duplex egység a kétoldalas nyomtatáshoz
- > Magas, akár 1 200 dpi-s nyomtatási felbontás
- > Maximum 850 lapos papírkapacitás
- > USB-s és hálózati kapcsolódás alapkiépítésben
- > Kompakt, robusztus és csendes kialakítás
- > A tartós alkatrészeknek köszönhetően nagyon megbízható
- > Kivételesen alacsony nyomtatási költség



Az ECOSYS rövidítés a környezettudatos (ökologikus), gazdaságos (ökonómikus) nyomtatási rendszerre utal. Az ECOSYS rendszereket arra terveztük, hogy hosszú élettartamú alkatrészekkel a lehető legtartósabbak legyenek, és minimalizálható legyen a karbantartást, ügyintézés és tartozékokat is magába foglaló teljes bekerülési költség. A kazettamentes rendszer azt jelenti, hogy az egyetlen tartozék a toner. A moduláris felépítés azt jelenti, hogy szükség szerint adhatóak a géphez további, a munkafolyamatot gyorsító funkciók. Az integrált rendszerszoftver hosszútávon biztosít hálózatokon átvívelő kompatibilitást. A KYOCERA hosszú élettartamú alkatrészei önnek és a környezetnek is kevesebbe kerülnek.

Környezettudatos nyomtatási funkciók

Kétoldalas nyomtatás, több oldal egy lapra, tonertakarékos üzemmód (piszkolatnyomtatás), csendes üzemmód (lassabb működés)

KYOCERA NetViewer

A KYOCERA NetViewer teljes áttekintést és vezérlési lehetőséget nyújt minden ECOSYS

ECOSYS P2040dn/ECOSYS P2040dw ÁTTEKINTÉS

Technológia KYOCERA ECOSYS Lézer

Vezérlőpanel kijelzője: 2-soros, hátulról megvilágított LCD

Sebesség: Akár 40 A4-es lap percenként

Nyomatási felbontás 300 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi

Terhelés: Max. havi 50.000 oldal

Melegedési idő: Legfeljebb kb. 15 másodperc

Idő az első nyomtatásig: Legfeljebb kb. 6,4 másodperc

CPU: 800MHz

Memória: Standard 256 MB, nem bővíthető

Szabvány csatló:

ECOSYS P2040dn: USB 2.0 (Hi-Speed), USB-eszközcsatló, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Bemenet az opcionális SD/SDHC-kártyához
ECOSYS M2040dw: USB 2.0 (Hi-Speed), USB-eszközcsatló, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Vezeték nélküli hálózati csatló, bemenet az opcionális SD/SDHC-kártyához

Méret (Szé x Mé x Ma): Főegység: 375 x 393 x 272 mm

Tömeg: Főegység: Kb. 14 kg

Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Áramfogyasztás:

Nyomatás: 620 W

Készlet: 8 W

Alvó üzemmód: 0,8 W

Hang (hangnyomásszint: ISO 7779/ISO 9296):

Nyomatás: 48,8 dB(A) LpA

Kész/készletli üzemmód: Érzékelhetetlenül alacsony

Alvó üzemmód: Érzékelhetetlenül alacsony

Biztonsági szabványok: GS, TÜV, CE

Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően készült.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es papírvas-tagsággal számoltunk. Kérem, normál környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt használja.

Bemeneti kapacitás: 100-lapos többcélú tálca; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, egyedi méret (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) 250-lapos univerzális tálca; 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal (105 x 148 – 216 x 356 mm). Az opcionális eszközökkel együtt a maximális kapacitás: 850 lap

Beépített duplex egység: Kétoldalas nyomtatás: 60 – 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Kimeneti kapacitás: Max 250 lap lefordítva

NYOMTATÁSI FUNKCIÓK

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE IIc

Emulációk: PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows operációs rendszer, MAC OS X 10.5-től, Unix, Linux, más rendszerek igény szerint

Betűtípusok/vonalkódok: 93 méretezhető betűtípus PCL6/KPDL3-hoz, 8 betűtípus Windows Vistához, 1 bitmap-betűtípus, PRESCRIBE alatt 45 vonalkód (pl. EAN8 és EAN13) automatikus ellenőrzőösszeg-generálással valamint a PDF-417-es kétdimenziós vonalkódok támogatása (PCL és egyéb vonalkódok opcionálisak)

KELLÉKANYAGOK

Átlagos folyamatos tonerteljesítmény az ISO/IEC 19752-nek megfelelően

TK-1160 tonerkészlet: tonerkapacitás 7.200 A/4-es oldal az induló toner kapacitása 3.600 A/4-es oldal

nyomtató és KYOCERA digitális többfunkciós eszköz felett bármilyen Windows®-os PC-ről, így ideális megoldás a hálózati felügyeletre. Támogatja ezenkívül a szabványosított SNMP protokollt.

Command Center RX

A Command Center RX lehetővé teszi azt, hogy webes böngészőn át férjünk hozzá az eszközhöz, és így vezéreljük és módosíthatjuk egyes beállításait.

USB-eszközcsatló USB-meghajtókhoz

A dokumentumok közvetlenül kinyomtathatók az USB-meghajtókról (pl. pendrive) az USB-eszközcsatlón keresztül. A nyomtató vezérlőpultja kiválasztja a PDF-ként, XPS-ként, TIFF-ként vagy JPEG-ként tárolt dokumentumokat. Számítógépre nincs is szükség.

Alkalmazásalapú profilkok

A KX nyomtatómeghajtó közvetlen kapcsolat tud létrehozni egyes alkalmazások és előre definiált vagy testreszabott nyomtatási profilkok között. Beállíthatja, hogy egy adott felhasználótól vagy egy adott alkalmazásról érkező dokumentumokat mindig kétoldalásra nyomtassa, ezzel csökkentve a papírfogyasztást.

OPCIÓK

PF-1100 papírtálca (max. 2) 250 lap; 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, egyedi (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)

UG-33: ThinPrint-támogatás

USB-s IC-kártyaolvasó és Kártyaolvasó licenc (B): Támogat többféle RFID technológiát

CB-1100: Fa gépasztal

MODELLVÁLTOZATOK

ECOSYS P2040DN/KL3: ECOSYS P2040DN 3-éves KYOLife garanciakiterjesztéssel

ECOSYS P2040DW/KL3: ECOSYS P2040DW 3-éves KYOLife garanciakiterjesztéssel

GARANCIA

A megszokott egyéves garancia**. A KYOCERA a másoló-dobra és az előhívóra hároméves, vagy 100.000 oldalnyi garanciát vállal (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a nyomtatót a szerelési útmutatónak megfelelően használták és takarították.

KYOLIFE Az akár öt éves helyszíni garanciakiterjesztés a nyomtatókra és az opciókra.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fentebb említett specifikációk bármelyike hibamentes lesz. A specifikációk külön értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló.
Minden más termék és márkanév regisztrált védjegy vagy a védjegy tulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.

** Országtól függően