

Kompakt, de mégis erős

Az ECOSYS PA4500x egy magas szintű biztonsági funkciókkal ellátott nagy teljesítményű nyomtató. A gyors, akár 45 lapos percenkénti nyomtatási sebesség hozzájárul a kisebb munkacsoportok termelékenységének növeléséhez. Hosszú élettartamú alkatrészeinek és alacsony energiafogyasztásának hála, környezeti lábnyoma kisebb.

**ECOSYS PA4500x****A4 fekete-fehér nyomtató****Akár 45 A4 oldal / perc****1200 x 1200 dpi felbontás****A4**

ÁLTALÁNOS

KYOCERA ECOSYS Lézer, fekete-fehér
Vezérlőpanel kijelzője: 21 karakteres, 5 soros LCD 21
Kialakítás: Asztali
Sebesség: Akár 45 A4-es oldal percenként, Duplex sebesség: 22.5 A4 oldal percenként
Felbontás: 1,200 x 1,200 dpi
Javasolt nyomtató mennyiség: 20,000 oldal havonta.
Maximális nyomt. mennyiség: 150,000 oldal havonta.
Maximális Élettartam: 900,000 oldal vagy 5 év.
Melegedési idő: Legfeljebb kb. 16 másodperc a bekapcsolástól.
Idő az első nyomtatásig: Legfeljebb kb. 5,3 másodperc
CPU: ARM Cortex-A53 kétfmagos 1,4GHz
Memória: 512MB RAM, max. 2,560MB RAM
Szabvány csatlakozó: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB eszközcsoatlakozó, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), foglalat az opcionális hálózati csatlakozó vagy SSD számára, bemenet az opcionális SD/SDHC-kártyához
Feladatnyilvántartás: 100 fiók.
Méret: (Szé x Mé x Ma):
 380 mm x 410 mm x 285 mm
 390 mm x 416 mm x 308 mm görbületekkel
 Csomagolással: 549 x 494 x 420 mm
Súly: Csomagolás nélkül:
 Kb. 14.6kg kezdőtonerrel.
 Csomagolással: 18.5 kg
Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Energiafogyasztás: Nyomtatás: 605.5 W
 Készenlét: 8.4 W
 Alvó mód: 0.5 W
Hang (hangnyomásszint: ISO 7779/ISO 9296): Nyomtatás:
 54 dB (A)
 Készenlét: 30 dB (A)
Biztonsági szabványok: TÜV-GS, CE
 Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványoknak megfelelően készült.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es papírvastagsággal számoltunk. Kérem, normál környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt használja.
Bemeneti kapacitás: 100-lapos többcélú tálcá; 60--220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, egyedi méret (140 x 210 mm–216 x 356 mm), Banner max. 915mm, 500-lapos univerzális tálcá; 60–120g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, egyedi méret (140 x 210–216 x 356 mm).
Maximális bemeneti kapacitás a kiegészítővel együtt: 2 600 lap
Beépített duplex egység: Kétoldalas nyomtatás: A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, egyedi méret (140 x 210 mm – 216 x 356 mm), 60-120 g/m²
 Kimeneti kapacitás: 250 lap lefordítva, telítettség érzékelővel

NYOMTATÁS

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE
Emulációk: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript® 3 (KPDL 3), XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7, TIFF/IPEG Direct Print, OPEN XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 automatikus emuláció-érzékeléssel
Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows operációs rendszer, MAC OS X 10.9-től, Unix, Linux, más rendszerek igény szerint
Betűtípusok/vonalkódok: 93 méretezhető betűtípus (PCL6, KPDL3), 4 betűtípus (Calibri), 4 betűtípus (Cambria), 1 Bitmap betűtípus, 45 db egydimenziós vonalkód PRESCRIBE alatt, 1 db kétdimenziós vonalkód (PDF417), egyéb vonalkódok opcionálisak
Nyomtatási funkciók: PDF Direct Print, Internet nyomtatás IPP
 1.0, E-mail nyomtatás, WSD nyomtatás, biztonságos IPP nyomtatás TLS-sel, Helyi és hálózati hitelesítés, Hálózati adatfittosítás IPsec, HTTPS, LDAP TLS-sel, SNMPv3, SMTP TLS-sel, POP TLS-sel, Titkosított PDF Direct Print, MS Universal Print, Chrome OS támogatás.
Mobilnyomtatás támogatása: KYOCERA Mobile Print applikáció iOS-re és Androidra; Airprint, Mopria, Google Cloud Print, Direct Wi-Fi (opcionális)

KELLÉKANYAGOK

Átlagos folyamatos tonerkapacitás az ISO/IEC 19752-nek megfelelően.
TK-3400 Toner Kit: Mikrofinom toner 12.500 A4-es oldalhoz

Az induló toner kapacitása 6.000 A/4-es oldal

KIEGÉSZÍTŐK

PF-3110 papírfiók (max. 4 db): Max. 500 lap, 60 - 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Egyedi (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)
PF-3100 nagykapacitású papírfalca és PB-325 nyomtatófalca: Max. 2.000 lap, 60 – 220 g/m², nem kombinálható a PF-3110 -el
CB-360W magas gépasztal: Fa gépasztal, tárolási lehetőséggel, kb. 380 mm x 411 mm x 508 mm (Szé x Mé x Ma)
CB-365W alacsony gépasztal: Fa gépasztal, tárolási lehetőséggel, kb. 380 mm x 411 mm x 254 mm (Szé x Mé x Ma)
Caster Unit C-3100 (guruló egység)
Memóriabővítés:
 MM20: 1.024 MB, MM21: 2.048 MB (DDR3-144pin DIMM)
 HD-17 SSD merevlemez: 64 GB az egyszerű dokumentumkezelésért
 HD-18 SSD merevlemez: 256 GB az egyszerű dokumentumkezelésért
 HD-19 SSD merevlemez: 512 GB az egyszerű dokumentumkezelésért

BIZTONSÁG

UG-33: ThinPrint támogatás
UG-50: TPM (Megbízható Platform Modul)
USB-s IC-kártyaolvasó és Kártyaolvasó licenc (B): Támogat többféle RFID technológiát
 A tartó alaptartozék.
Opcionális csatlakozók:
IB-32 B: IEEE1284 interfész
IB-37: Wi-Fi (802.11b/g/n, 2.4-GHz and 5-GHz) és Wi-Fi Direct
IB-38: Wi-Fi (802.11b/g/n, 2.4-GHz) és Wi-Fi Direct
IB-50: Gigabit-Ethernet csatlakozó 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT
IB-51: Wi-Fi csatlakozó (802.11b/g/n)

GARANCIA

Egyéves alap garancia**. A KYOCERA a másolódobra és az előhívóra hároméves, vagy 300.000 oldalnyi garanciát vállal (amelyek előbb bekövetkezik), amennyiben a nyomtatót a szerelési útmutatónak megfelelően használták és takarították.

KYOCERA LIFE

Az akár öt éves helyszíni garanciakiterjesztés a nyomtatókra és az opciókra.

A DOBOZ TARTALMA:

Alapkészülék, kezdőtoner, elhasznált festék tartály, útmutatók, tápkábel.

*Az eszköz nem úgy lett megtervezve, hogy a megadott mennyiségeket folyamatos üzemben legyen képes teljesíteni.

Az ECOSYS az ECOlogy, ECONomy és SYStem printing szavakból áll össze. Hosszú élettartamú alkatrészekkel gyártva az ECOSYS eszközök maximális tartósságra lettek tervezve az üzemeltetési költségek minimalizálása mellett. A cartridge mentes rendszer azt jelenti, hogy csak tonert kell hozzáadni rendszeresen. A moduláris tervezési koncepció munkafolyamat bővítő funkciókat tesz lehetővé. Az egységes rendszerszoftver továbbá magas fokú kompatibilitást biztosít. A KYOCERA hosszú élettartamú alkatrészei Önnek és a környezetnek egyaránt kevesebbe kerülnek.



AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE

NOV2022ECOSYSPA4500x/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
 Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
 Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256
 www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com



* A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fenti specifikáció hibátlan. A specifikáció külön értesítés nélkül változhat. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló.
 Minden más termék és márkanév regisztrált védjegy vagy a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.
 ** Országtól függően