

Az eszköz, melyre számíthatsz!

A rugalmas papírkezelési opciókkal, maximálisan 2,600 oldalas bemeneti kapacitással és a modern biztonsági funkciókkal, hosszú élettartamú alkatrészekkel rendelkező ECOSYS PA5500x, kimagasló hatékonysággal és megbízhatósággal kombinálva ideális választás a munkacsoportok teljesítményének növelésére. Az 55 lap/perces nyomtatási sebességgel és gyors feldolgozással mindig készen áll, amikor szükség van rá.

**ECOSYS PA5500x****A4 fekete-fehér nyomtató****Akár 55 A4 oldal percenként****1200 x 1200 dpi felbontás**

A4

ÁLTALÁNOS

KYOCERA ECOSYS Lézer, fekete-fehér
Vezérlőpanel kijelzője: 21 karakteres, 5 soros LCD 21
Kialakítás: Asztali
Sebesség: Akár 55 A4-es oldal percenként, Duplex sebesség: 39.5 A4 oldal percenként
Felbontás: 1,200 x 1,200 dpi
Javasolt nyomtató mennyiség: 27,500 oldal havonta.
Maximális nyomt. mennyiség: 250,000 oldal havonta.
Maximális Élettartam: 1,000,000 oldal vagy 5 év.
Melegedési idő: Legfeljebb kb. 25 másodperc a bekapcsolástól.
Idő az első nyomtatig: Legfeljebb kb. 4,5 másodperc **CPU:** ARM Cortex-A53 kétféle 1.4GHz
Memória: 512MB RAM, max. 2,560MB RAM
Szabvány csatlakozó: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB eszközcsoport, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), foglalat az opcionális hálózati csatlakozó vagy SSD számára, bemenet az opcionális SD/SDHC-kártyához **Feladatnyilvántartás:** 100 fiók.
Méret: (Szé x Mé x Ma):
 380 mm x 410 mm x 320 mm
 390 mm x 416 mm x 343 mm görbületekkel
 Csomagolással: 549 x 494 x 438 mm
Súly: Csomagolás nélkül:
 Kb. 16.1kg kezdőtonnerral.
 Csomagolással: 20 kg
Aramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Energiafogyasztás:
 Nyomtatás: 676.1 W
 Készenlét: 9 W
 Alvó mód: 0.5 W
Hang (hangnyomásszint: ISO 7779/ISO 9296): Nyomtatás: 56 dB (A)
 Készenlét: 30 dB (A)
Biztonsági szabványok: TÜV-GS, CE
 Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványoknak megfelelően készült.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es papírvastagsággal számoltunk. Kérem, normál környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt használja.
Bemeneti kapacitás: 100-lapos többcélú tálcá; 60---220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, egyedi méret (140 x 210 mm---216 x 356 mm) , Banner max. 915mm, 500-lapos univerzális tálcá; 60---120g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, egyedi méret (140 x210---216 x 356 mm). **Maximális bemeneti kapacitás a kiegészítővel együtt:** 2 600 lap
Beépített duplex egység: Kétoldalas nyomtatás: A4, A5, B5, Letter, Legal, egyedi méret (140 x 210 mm – 216 x 356 mm), 60-120 g/m²
 Kimeneti kapacitás: 500 lap lefordítva, telítettség érzékelővel és opcionálisan 250 lap arccal felfelé a PT-320 -al

NYOMTATÁS

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE
Emulációk: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript® 3 (KPDL 3), XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7, TIFF/IPEG Direct Print, OPEN XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E,Epson LQ-850 automatikus emuláció-érzékeléssel
Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows operációs rendszer, MAC OS X 10.9-től, Unix, Linux, más rendszerek igény szerint
Betűtípusok/vonalkódok: 93 méretezhető betűtípus PCL-hez/Postscripthez*, 8 betűtípus Windows Vistához*, 1 bitmap-betűtípus, PRESCRIBE alatt 45 vonalkód (pl. EAN8, EAN13, EAN128) automatikus ellenőrzőösszeg-generálással valamint a PDF-417-es kétdimenziós vonalkódok támogatása (PCL és egyéb vonalkódok opcionálisan)
Nyomtatási funkciók: PDF Direct Print, Internet nyomtatás IPP
 1.0, E-mail nyomtatás, WSD nyomtatás, biztonságos IPP nyomtatás TLS-sel, Helyi és hálózati hitelesítés, Hálózati adatfittkiosítás IPsec, HTTPS, LDAP TLS-sel, SNMPv3, SMTP TLS-sel , POP TLS-sel, Titkosított PDF Direct Print, MS Universal Print, Chrome OS támogatás.
Mobilnyomtatás támogatása: KYOCERA Mobile Print alkalmazást iOS-re és Androidra; Airprint, Mopria, Google Cloud Print, Direct Wi-Fi (opcionális)

KELLÉKANYAGOK

Átlagos folyamatos tonerkapacitás az ISO/IEC 19752-nek megfelelően.
TK-3430 Toner Kit: Mikrofinom toner 25.000 A4-es oldalhoz
 Az induló toner kapacitása 10.000 A/4-es oldal

OPTIONS

PF-3110 Paper feeder (max. 4 units): Max. 500 sheets, 60 - 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)
PF-3100 nagykapacitású papírtálcá és PB-325 nyomtatóalappal: Max. 2.000 lap, 60 – 220 g/m² , nem kombinálható a PF-3110 -el
PT-320 papírtálcá: 250 lapos tálcá arccal felfelé nyomtatáshoz
CB-360W magas gépasztal: Fa gépasztal, tárolási lehetőséggel, kb. 380 mm x 411 mm x 508 mm (Szé x Mé x Ma)
CB-365W alacsony gépasztal: Fa gépasztal, tárolási lehetőséggel, kb. 380 mm x 411 mm x 254 mm (Szé x Mé x Ma)
Caster Unit C-3100 (guruló egység)
Memóriabővítés:
 MM20: 1.024 MB, MM21: 2.048 MB (DDR3-144pin DIMM)
 HD-17 SSD merevlemez: 64 GB
 HD-18 SSD merevlemez: 256 GB
 HD-19 SSD merevlemez: 512 GB

BIZTONSÁG

UG-33: ThinPrint támogatás
UG-50: TPM (Megbízható Platform Modul)
USB-s IC-kártyaolvasó és Kártyaolvasó licenc (B): Támogat többféle RFID technológiát
 A tartó alaptartozék.
Opcionális csatlakozó:
IB-32 B: IEEE1284 interface
IB-37: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2.4-GHz and 5-GHz) és Wi-Fi Direct
IB-38: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2.4-GHz) és Wi-Fi Direct
IB-50: Gigabit-Ethernet csatlakozó 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT
IB-51: Wireless LAN csatlakozó (802.11b/g/n)

GARANCIA

Egyéves alap garancia**. A KYOCERA a másolódobra és az előhívóra hároméves, vagy 300.000 oldalnyi garanciát vállal (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a nyomtatót a szerelési útmutatónak megfelelően használták és takarították.

KYOCERA LIFE

Az akár ötéves helyszíni garanciakiterjesztés a nyomtatókra és az opciókra.

A DOBOZ TARTALMA:

Alapkészülék, kezdőtoner, elhasznált festék tartály, útmutatók, tápkábel.

*Az eszköz nem úgy lett megtervezve, hogy a megadott mennyiségeket folyamatos üzemben legyen képes teljesíteni.

Az ECOSYS az ECOlogy, ECONomy és SYStem printing szavakból áll össze. Hosszú élettartamú alkatrészekkel gyártva az ECOSYS eszközök maximális tartósságra lettek tervezve az üzemeltetési költségek minimalizálása mellett. A cartridge mentes rendszer azt jelenti, hogy csak tonert kell hozzáadni rendszeresen. A moduláris tervezési koncepció munkafolyamat bővítő funkciókat tesz lehetővé. Az egységes rendszerszoftver továbbá magas fokú kompatibilitást biztosít. A KYOCERA hosszú élettartamú alkatrészei Önnek és a környezetnek egyaránt kevesebbe kerülnek.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
 Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
 Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256
 www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com



* A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fenti specifikáció hibátlan. A specifikáció külön értesítés nélkül változhat. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló. Minden más termék és márkanév regisztrált védjegy vagy a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.
 ** Országtól függően



NOV2022ECOSYSPA5500x/VER1.0