

Nagy termelékenység, nagy teljesítmény

Az ECOSYS PA6000x kimagaslóan magas, akár 60 lap/perces sebességet nyújt 4.5 másodperces első nyomtatási idővel, ezáltal garantálja a hatékony és megbízható működést egy nyüzsgő, professzionális munkakörnyezetben. A teljes üzemeltetési költségek alacsony mivolta és az intelligens biztonsági funkciók többet nyújtanak az elvártnál.

**ECOSYS PA6000x****A4 fekete-fehér nyomtató****Akár 60 A4 oldal percenként****1200 x 1200 dpi felbontás**

A4

Tulajdonságok

ÁLTALÁNOS

KYOCERA ECOSYS Lézer, fekete-fehér

Vezérlőpanel kijelzője: 21 karakteres, 5 soros LCD 21

Kialakítás: Asztali

Sebesség: Akár 60 A4-es oldal percenként, Duplex

sebesség: 43 A4 oldal percenként

Felbontás: 1,200 x 1,200 dpi

Javasolt nyomtató mennyiség: 30,000 oldal havonta.

Maximális nyomt. mennyiség: 300,000 oldal havonta.

Maximális Élettartam: 1,000,000 oldal vagy 5 év.

Melegedési idő: Legfeljebb kb. 2.5 másodperc a bekapcsolástól.

Idő az első nyomtatig: Legfeljebb kb. 4,5 másodperc

CPU: ARM Cortex-A53 kétféle 14GHz

Memória: 512MB RAM, max. 2,360MB RAM

Szabvány csatló: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB

eszközcsoatló, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT),

foglatat az opcionális hálózati csatló vagy SSD számára,

bemenet az opcionális SD/SDHC-kártyához

Feladatnyilvántartás: 100 fiók.

Méret: (Szé x Mé x Ma): 403 mm x 410 mm x 320 mm

410 mm x 416 mm x 363 mm görbületekkel

Csomagolással: 549 x 517 x 455 mm

Súly: Csomagolás nélkül:

Kb. 16.2kg kezdőtonnival.

Csomagolással: 20 kg

Aramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Energiafogyasztás:

Nyomtatás: 710.2 W

Készenlét: 9 W

Alvó mód: 0.5 W

Hang (hangnyomásszint: ISO 7779/ISO 9296): Nyomtatás:

57 dB (A)

Készenlét: 33 dB (A)

Biztonsági szabványok: TÜV-GS, CE

Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001

környezetvédelmi szabványoknak megfelelően készült.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es

papírvastagsággal számoltunk. Kérem, normál környezeti

körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt

használja.

Bemeneti kapacitás: 100-lapos többcélu fálca; 60--220

g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, egyedi méret

(140 x 210 mm--216 x 356 mm), Banner max. 915mm,

500-lapos univerzális fálca; 60--120g/m²; A4, A5, B5,

Letter, Legal, Folio, egyedi méret (140 x210--216 x 356

mm). **Maximális bemeneti kapacitás a kiegészítővel**

együtt: 2 600 lap

Beépített duplex egység: Kétoldalas nyomtatás: A4,

A5, B5, Letter, Legal, Folio egyedi méret (140 x 210 mm

-- 216 x 356 mm), 60-120 g/m²

Kimeneti kapacitás: 500 lap lefordítva, telítettség

érzékelővel és opcionálisan 250 lap arccal felfelé a

PT-320 -al

NYOMTATÁS

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE

Emulációk: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript® 3 (KPDL 3),

XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7, TIFF/PEG Direct Print,

OPEN XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850

automatikus emuláció-érzékeléssel

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows operációs

rendszer, MAC OS X 10.9-től, Unix, Linux, más rendszerek

igény szerint

Betűtípusok/vonalkódok: : 93 méretezhető betűtípus (PCL6,

KPDL3), 4 betűtípus (Calibri), 4 betűtípus (Cambria), 1 Bitmap

betűtípus, 45 db egydimenziós vonalkód PRESCRIBE alatt, 1

db kétdimenziós vonalkód (PDF417)

Nyomtatási funkciók: PDF Direct Print, Internet nyomtatás

IPP 1.0, E-mail nyomtatás, WSD nyomtatás, biztonságos IPP

nyomtatás TLS-sel, Helyi és hálózati hitelesítés, Hálózati

adatfittosítás IPsec, HTTPS, LDAP TLS-sel, SNMPv3,

SMTP TLS-sel, POP TLS-sel, Titkosított PDF Direct

Print, MS Universal Print, Chrome OS támogatás.

Mobilnyomtatás támogatása: KYOCERA Mobile Print

applikáció iOS-re és Androidra; Airprint, Mopria, Google

Cloud Print, Direct Wi-Fi (opcionális)

KELLÉKANYAGOK

Átlagos folyamatos tonerkapacitás az ISO/IEC 19752-nek

megfelelően.

TK-3440 Toner Kit: Mikrofinom toner 40.000 A4-es oldalhoz

Az induló toner kapacitása 11.000 A/4-es oldal

KIEGÉSZÍTŐK

PF-3110 papírfiók (max. 4 db): Max. 500 lap,

60 - 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal,

Custom (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)

PF-3100 nagykapacitású papírtálca és PB-325

nyomtatóalappal: Max. 2.000 lap, 60 - 220 g/m²

, nem kombinálható a PF-3110 -el

PT-320 papírtálca: 250 lapos fálca arccal felfelé

nyomtatáshoz

CB-360W magas gépasztal: Fa gépasztal, tárolási

lehetőséggel, kb. 380 mm x 411 mm x 508 mm (Szé x Mé x

Ma)

CB-365W alacsony gépasztal: Fa gépasztal, tárolási

lehetőséggel, kb. 380 mm x 411 mm x 254 mm (Szé x Mé x

Ma)

Caster Unit C-3100 (guruló egység)

Memóriabővítés:

MM20: 1.024 MB, MM21: 2.048 MB (DDR3-144pin DIMM)

HD-17 SSD merevlemez: 64 GB

HD-18 SSD merevlemez: 256 GB

HD-19 SSD merevlemez: 512 GB

BIZTONSÁG

UG-33: ThinPrint támogatás

UG-50: TPM (Megbízható Platform Modul)

USB-s IC-kártyaolvasó és Kártyaolvasó licenc (B): Támogat

többféle RFID technológiát

A tartó alaptartozék.

Opcionális csatlók:

IB-32 B: IEEE1284 interfész

IB-37: Wi-Fi (802.11b/g/n, 2.4-GHz and 5-GHz) és Wi-Fi

Direct

IB-38: Wi-Fi (802.11b/g/n, 2.4-GHz) és Wi-Fi Direct

IB-50: Gigabit-Ethernet csatló 10 BaseT/100 BaseTX/1,000

BaseT

IB-51: Wi-Fi csatló (802.11b/g/n)

GARANCIA

Egyéves alap garancia**. A KYOCERA a másolódobra és az

előhívóra hároméves, vagy 300.000 oldalnyi garanciát vállal

(amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a nyomtatót a

szerelési útmutatónak megfelelően használták és

takarították.

KYOCERA LIFE

Az akár ötéves helyszíni garanciakiterjesztés a

nyomtatókra és az opciókra.

A DOBOZ TARTALMA:

Alapkészülék, kezdőtoner, elhasznált festéktartály,

útmutatók, tápkábel.

¹ Az eszköz nem úgy lett megtervezve, hogy a megadott

mennyiségeket folyamatosan üzemben legyen képes

teljesíteni.

Az ECOSYS az ECOlogy, ECONomy és SYStem printing szavakból áll össze. Hosszú élettartamú alkatrészekkel gyártva az ECOSYS eszközök maximális tartósságra lettek tervezve az üzemeltetési költségek minimalizálása mellett. A cartridge mentes rendszer azt jelenti, hogy csak tonert kell hozzáadni rendszeresen. A moduláris tervezési koncepció munkafolyamat bővítő funkciókat tesz lehetővé. Az egységes rendszerszoftver továbbá magas fokú kompatibilitást biztosít. A KYOCERA hosszú élettartamú alkatrészei Önnek és a környezetnek egyaránt kevesebbe kerülnek.



AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE

NOV2022ECOSYSPA6000x/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com



* A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fenti specifikáció hibátlan. A specifikáció külön értesítés nélkül változhat. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló. Minden más termék és márkanév regisztrált védjegy vagy a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.
** Országtól függően