



> NYOMTAT > MÁ SOL > BEOLVAS > FAXOL

ECOSYS M6235cidn
ECOSYS M6635cidn

SZÍNES TÖBBFUNKCIÓS
A4-ES FORMÁTUMHOZ

ÉSZREVÉTELLENÜL TESZI A DOLGÁT



Ezek az új A4-es színes gépek speciálisan a közepes és nagyvállalatok számára készültek. Mind színesben, mind fekete-fehérben a legnagyobb sebességet és megbízhatóságot nyújtanak a legmagasabb környezetvédelmi előírások betartása mellett. A kényelmes érintőpanelek egyszerű, közvetlen elérést biztosítanak a multifunkciós gépek funkcióihoz. Sőt mi több, a dedikált programgombok és a KYOCERA nyitott megoldásplatformja, a HyPAS a dokumentumfolyamatok további testreszabását teszik lehetővé. Költségeinek csökkenéséről pedig a gépek kiváló üzemeltetési költsége gondoskodik.

- > Akár 35 színes, vagy fekete-fehér oldal percenként
- > Hosszú élettartamú alkatrészekkel példátlan megbízhatóság és hatékonyság
- > Kompakt design teljes funkcionalitással
- > Kétoldalas nyomtatás, másolás, szkennelés és fax (M6635cidn) alapkiépítésben
- > 7 hüvelykes érintőképernyő az egyszerű kezelésért
- > Az alacsony fogyasztással energiát spórol meg
- > HyPAS™ megoldásplatformmal hatékony testreszabhatóság
- > Gyors szkennelés az egyutas dokumentumadagolóval
- > Kereshető PDF és MS Office formátumok az opcionális Karakterfelismerő Kit -



Az ECOSYS M6235cidn és M6635cidn rendkívül tartós alkatrészekből épül fel, mely garantálja a magas üzembiztonságot, kiemelkedő költséghatékonyság mellett, hogy megfeleljenek a pörgős irodai környezet magas elvárásainak. Hatékony, rugalmas, segíti a gördülékeny munkavégzést, és minimális hatással van a környezetre.

ÁLTALÁNOS

Technológia KYOCERA ECOSYS, színes lézer, HyPAS megoldásplatform
Vezérlőpanel kijelzője: 177,8 mm (7 hüvelykes) színes érintőképernyő, hangszóróval, 10 és 20 fokban dönthető
Sebesség: Akár 35 színes vagy fekete-fehér A4 oldal percenként, kétoldalas nyomtatás/másolás: 17 oldal A4
Felbontás: 1.200 x 1.200 dpi nyomtatás, 600 x 600 dpi, 256 tónus színenként (beolvasás/másolás)
Ajánlott havi terhelhetőség: 5 000 nyomat
Maximális havi terhelhetőség: 100 000 nyomat
Típus: Asztali

Melegedési idő: Legfeljebb kb. 25 másodperc
Idő az első nyomtatásig: Legfeljebb kb. 6/7,5 mp fekete-fehéren/színesen
Idő az első másolásig: Legfeljebb kb. 8,5/10 mp fekete-fehér/színes másolásnál a dokumentumadagolóból, 7,5/8,5 mp az üveglapról
CPU: ARM Cortex-A9 kétféle 1.2Ghz + ARM Cortex-M3 100Mhz

Memória: alapkiépítésben 1GB, max. 3GB + 128GB SSD
Szabvány csatlakozók: USB 2.0 (Hi-Speed), USB-eszközcsatlakozó, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az), Bemenet az opcionális SD/SDHC-kártyához és bővítménykártyához
Nyilvántartási fiókok száma: 100
Méreték (Szé x Mé x Ma): Főegység: 480 x 577 x 619,5 mm
Tömeg: Főegység: Kb. 36,5 kg
Áramfogyasztás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Áramfogyasztás: Fekete-fehér/színes másolás/nyomtatás: 547/532 W

Készlet: 84 W

Alvó üzemmód: 0,6 W

Hang (hangnyomásszint): ISO 7779/ISO 9296:

Színes másolás/nyomtatás: 50,3 dB(A) LpA

Kész/készletli üzemmód: 29,6 dB(A) LpA

Biztonsági szabványok: GS, TÜV, CE ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványoknak megfelelően készült.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es papírvastagsággal számoltunk. Kérem, normál környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt használja.
Bemeneti kapacitás: 100 lapos többcéltűlca; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, egyedi méret (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) 250 lapos univerzális tálca; 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal (105 x 148 – 216 x 356 mm). Az opcionális eszközökkel együtt a maximális kapacitás: 1,850 lap
Kétoldalas egység: Fordítós duplex: 60 – 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal
Egyutas kétoldalas dokumentumadagoló: 100 lapos, 50 – 120 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, egyéni (105x148 - 216x356 mm)
Kimeneti kapacitás: Max. 250 lap arccal lefelé, telítettség érzékelővel

NYOMTATÁSI FUNKCIÓK

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE IIc
Emulációk: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print
Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows operációs rendszer, MAC OS X 10.8-tól, Unix, Linux, más rendszerek igény szerint
Betűtípusok/vonalkódok: 93 méretezhető betűtípus PCL-hez/Postscripthez, 8 betűtípus Windows Vistához, 1 bitmap-betűtípus, PRESCRIBE alatt 45 vonalkód, PDF-417-es kétdimenziós vonalkódok támogatása (PCL és egyéb vonalkódok opcionálisak)
Nyomatási funkciók: Titkosított PDF Direkt nyomtatás, IPP, e-mail nyomtatás, WSD, biztonságos nyomtatás SSL-el, IPsec, SNMPv3, gyors másolás, megnéz és visszatart, privát nyomtatás, feladat tárolási és feladat kezelési funkciók
Mobil nyomtatás: KYOCERA Mobile Print applikáció iOS-re és Androidra, AirPrint, Mopria, Direct Wi-fi

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. eredeti: A4/Legal
Folyamatos másolás: 1–999
Nagyítás: 25 – 400%, 1%-os lépésekben
Előre beállított nagyítási méretek: 7 kicsinyítés/5 nagyítás
Expozíciós mód: Kézi: 9 lépés
Képbéállítás: Szöveg + kép, Kép, Szöveg, Térkép, Nyomtatott dokumentum
Funkciók: egyszer-ol-vas-többször-nyomat, elektronikus szortírozás, 2 vagy 4 oldal nyomtatása egy oldalra, személyi igazolvány másolás, automatikus fiókváltás, üres oldalak kihagyása

SKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkcionalitás: E-mailbe olvasás (SMTP), FTP-re olvasás (FTP SSL-en keresztül), SMB-re olvasás, USB-eszközre olvasás, TWAIN olvasás (USB, hálózati) WSD (WIA) olvasás (USB, hálózati)
Szkenelési sebesség: 60 kép/perc (300 dpi, A4, fekete-fehér, egyoldalas), 40 kép/perc (300 dpi, A4, színes, egyoldalas), 62 kép/perc (300 dpi, A4, fekete-fehér, kétoldalas), 46 kép/perc (300 dpi, A4, színes, kétoldalas)
Szkenelés felbontása: 600, 400, 300, 200 dpi (256 tónus színenként)
Max. szkenelési méret: A4, Legal
Eredeti felismerése: Szöveg + Kép, Kép, Szöveg, Vékony szöveg/Vékony vonal, Szöveg (karakterfelismerésre)
Szkenelési fájlformátumok: TIFF, PDF, PDF/A-1a/b, 2a/b/u, nagy tömörítésű PDF, titkosított PDF, JPEG, XPS, Open XPS, MS Office és Kereshető PDF az opcionális Karakterfelismerő Kit(A) -val
Tömörítési módszer: MMR/JPEG
Funkciók: Beépített címjegyzék, Active directory támogatás, titkosított adatátvitel, üres lap kihagyása, több célhely egyszerre, beépített címjegyzék

FAX FUNKCIÓK (M6635cidn)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3
Modem sebessége: Max. 33,6 kbps
Átviteli sebesség: Legfeljebb 3 mp
Szkenelési sebesség: Legfeljebb 2 mp/oldal **Címjegyzék:** 200 bejegyzés
Szkenelési felbontás: Normális: 200 x 100 dpi, Finom: 200 x 200 dpi, Szuperfinom: 200 x 400 dpi, Ultrafinom: 400 x 400 dpi
Max. eredeti: A4, Legal
Tömörítési módszer: JBIG, MMR, MR, MH
Fogadómemória: Több, mint 256 lap
Funkciók: Hálózati fax, kétoldalas küldés és fogadás, tárolt küldés/fogadás

KELLÉKANYAGOK

Átlagos tonerkapacitás (folyamatos üzem mellett) az ISO/IEC 19752-nek megfelelően
TK-5280K tonerkészlet: fekete toner 13.000 A4-es oldalhoz Az induló fekete toner kapacitása 6.000 A4-es oldal
TK-5280C, TK-5280M, TK-5280Y tonerkészletek: ciánkék, magenta, sárga toner 11.000 A4-es oldalhoz Az induló ciánkék, magenta, sárga toner kapacitása 5.000 A4-es oldal
SH-13: tűzkipoccs, 2x1500 db az MS-5100 -hoz

OPCIÓK

Papír kezelés
PF-5100 Papírtálca (maximum 3): 500 ap, 60–220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Egyedi (92x162mm-216 x 356 mm)
MS-5100 / MS-5100 B tűzőegység: 20 lap, 1 pozícióban félautomata tűző, 1,500 induló tűzőkapocs
HD-6 SSD: 32 GB az egyszerű dokumentum kezelésért. **HD-7 SSD:** 128 GB az egyszerű dokumentum kezelésért. **Data Security Kit (E):** EAL2 biztosítási szint
 *opcionális HD-6, HD-7 vagy SD-kártya szükséges.
UG-33: ThinPrint támogatás
Memóriabővítés: 512MB/1GB/2GB
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Univerzális USB kártyaolvasó proximity kártyákhoz.
Karakterfelismerő Kit(A): Szkenelés kereshető PDF-be és MS Office formátumokba Hd-6, vagy HD-7 opció szükséges hozzá!
Opcionális csatlakozók:
 IB-36: WLAN és Wi-Fi Direct csatlakozó, IB-50: Gigabit-Ethernet kártya 10 BaseT/100 BaseTX/ 1,000 BaseT, IB-51: Wireless LAN csatlakozó (802.11b/g/n)
 CB-5100H Gépasztal: Fa gépasztal, belső rakodó területtel. Kb. 39 cm x 53 cm x 50 cm (Szé x Mé x Ma)
 CB-5100L Gépasztal: Fa gépasztal, belső rakodó területtel. Kb. 39 cm x 53 cm x 37 cm (Szé x Mé x Ma)

GARANCIA

Alapesetben egyéves garancia**. A KYOCERA a másoló-dobra és az előhívóra hároméves, vagy 200.000 oldalnyi garanciát vállal (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a nyomtatót a szerelési útmutatónak megfelelően használják és takarították.

KYOLIFE Akár öt éves helyszíni garanciakiterjesztés a nyomtatókra és az opciókra.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
 Bloemlaan 4 – 2132NP Hoofddorp – The Netherlands
 Tel +31 (0)20 6540 000 – Fax +31(0)20 653 1256
 www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* KYOCERA Document Solutions does not warrant that any specifications mentioned will be error-free. Specifications are subject to change without notice. Information is correct at time of going to press. All other brand and product names may be registered trademarks or trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.

** Depending on the country