

SZÍNES MULTI- TALENTUM.



A TASKalfa 5052ci igazi mindenes: lenyűgöző sebességgel, sokoldalúan dolgozik, ráadásul jó minőségű színes nyomtatásokat is készít. Ha nagy mennyiségű nyomtatást kell készítenünk, megbízhatunk a KYOCERA hosszú élettartamú technológiájában, ami a minimumra csökkenti az állásidőt, és problémamentes működést biztosít. Ezen kívül, a HyPAS megoldásplatformnak vagy a kiegészítő Fiery vezérlőnek köszönhetően a TASKalfa 5052ci könnyedén beilleszkedik a meglévő üzleti folyamatokba.

- > akár 50 A4-es színes lap percenként
- > A fejlett színtechnika miatt kiemelkedő képminőség
- > 1,200 x 1,200 dpi-s, 2 bit mélységű szabványos nyomtatási felbontás (megegyezik 4,800 x 1,200 dpi-vel)
- > Rugalmas papírkezelés A6-tól akár az SRA3-ig és azon túl, 7150 lapig
- > Sokféle papíradagoló és termelékeny befejezési lehetőség
- > 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB-os merevlemez
- > Hosszú élettartamú alkatrészek biztosítanak hatékonyságot, megbízhatóságot és kevesebb hulladékot
- > Opcionális Fiery vezérlő a lehető legjobb termelékenység és színminőség érdekében

ÁLTALÁNOS

Technológia KYOCERA színes lézer, HyPAS™ megoldásplatform

Érintőpanel mérete: 22,8 cm-es (9 hüvelykes) színes érintőképernyős kijelző, 15°–90°-ban dönthető

Sebesség (oldal/perc): Akár 50/25 oldal percenként A4/A3 esetén, színesben vagy fekete-fehérben

Felbontás: 1200 x 1200 dpi, 2-bit mélységben, egyenértékű a 4 800 dpi x 1200 dpi nyomtatási minőséggel

Bemelegedés bekapcsolástól: Legfeljebb kb. 17 másodperc

Idő az első oldalig: legfeljebb 3,7 másodperc fekete-fehérmél, legfeljebb 4,8 másodperc színesnél

CPU: Freescale QorIQ T1024 (kétmagos) 1,2 GHz

Memória: 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD

Szabványos csatlók: 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT, bemenet az opcionális nyomtatószerverhez, az SD kártyához, valamint az opcionális faxrendszerhez

Méretek (Szé x Mé x Ma): Főegység: 602 x 665 x 790 mm

Tömeg: Főegység kb. 95 kg

Áramellátás: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Áramfogyasztás:

Nyomatás: 860 W (színesben), 860 W (fekete-fehérben) készlettel: 60 W

Alvó üzemmód: Legfeljebb 1 W

Hang (hangnyomásszint ISO 7779/ISO 9296):

Monokróm nyomtatás: 53,4 dB(A) LpA

Színes nyomtatás: 53,9 dB(A) LpA

Készlettel: 33,0 dB(A) LpA

Biztonsági szabványok: GS, TÜV, CE.

Ezt a készüléket az ISO 9001 minőségi szabványnak és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően gyártották. RoHS kompatibilitás

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást 0,11 mm-es papírvastagság alapján számoltunk. Kérjük, normál környezeti körülmények között használjon a KYOCERA által javasolt papírt.

Bemeneti kapacitás:

150-lapos többcélú tálcá, 52–300 g/m² (banner 135–165 g/m²), A6R–SRA3 (320 x 450 mm), kottapapír (136–256 g/m²), banner max. 320 x 1,220 mm; 2x 500-lapos univerzális papírkazetta, 52–300 g/m², 105 x 148–320 x 450 mm

Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 7,150 A4-es lap

Kétoldalas egység: fordított duplex, A6R–SRA3 (320 x 450 mm), 64–256 g/m²

Kimeneti kapacitás: 500 lap fejjel lefelé, a maximális kimeneti kapacitás 4 300 lap

NYOMTATÁSI FUNKCIÓK

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE

Emulációk: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3-kompatibilis), PDF Direct Print, XPS Direct Print és OpenXPS

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows, Mac OS X 10.8 vagy magasabb verziószámától, UNIX, LINUX, illetve igény szerint más operációs rendszerek is.

Betűtípusok/vonalkódok: 93 körvonalas betűtípus (PCL), 136 KPDL3-betűtípus

8 Windows Vista-betűtípus, 1 Bitmap-betűtípus, 45-féle egydimenziós vonalkód és a PDF-417 kétdimenziós vonalkód

Nyomatási funkciók: Titkosított PDF Direct Print, IPP-nyomatás, e-mail nyomtatása, WSD-nyomatás, biztonságos nyomtatás SSL-en keresztül, IPsec, SNMPv3, gyorsmásolás, próbanyomatás, Private Print, feladattárolási és -kezelési funkciók

Mobil nyomtatási támogatás: KYOCERA Mobile Print app iOS-re és Androidra, AirPrint, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct, Google felhőnyomatás

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. eredeti méret: A3

Folyamatos másolás: max. 999 példány

Nagyítás: 25–400% 1%-onként

Előre beállított nagyítások: 5K/5N

Digitális funkciók: Egyszer olvas többször nyomtat, elektronikus rendezés, 2-az-1-ben és többfunkciós működés, képméretlő másolás, oldalszámozás, oldalfedés, fűzetmásolás, megszakításos másolás, űrlapnyomatás, bélyegzés, üres lap átugrása

Expozíciós mód: Automatikus, manuális; 16 lépés

Képbéállítások: Szöveg + kép, szöveg, kép, térkép

SKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkciók: E-mailbe olvas, FTP-re olvas, SMB-re olvas, USB eszközre olvas, Scan to box, Network TWAIN, WSD-olvasás

Beolvasási sebesség: (A4, 300 dpi DP-7110-e) 180 fekete-fehér vagy színes kép percenként

Beolvasás felbontás: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)

Maximális olvasási méret: A3, bannerre akár 1 900 mm az opcionális dokumentumadagolóval

Eredeti felismerése: Szöveg, kép, szöveg + kép, OCR-re optimalizált

Fájltípusok: PDF (nagy tömörítésű, titkosított, PDF/A), kereshető PDF (opció), TIFF, JPEG, XPS és OPEN XPS

FAX FUNKCIÓK (OPCIONÁLIS)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3

Modem sebessége: max. 33,6 kbps

Átviteli sebessége: Max 3 mp (JBIG)

Fax-felbontás

Normális: 200 x 100 dpi

Finom: 200 x 200 dpi

Szuperfinom: 200 x 400 dpi

Ultrafinom: 400 x 400 dpi, 600x600 dpi

Max. eredeti méret: A3, bannerre akár 1 600 mm

Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH

Funkciók: Opc. Internet-fax, hálózati faxolás, automatikus képfelforgatás, kétoldalas fax fogadása, fogadás memóriába, postaláda, távoli diagnosztika, kettős fax második fax-rendszerrel 12

KELLÉKANYAGOK

Átlagos folyamatos tonerhasználattal, átlagos, 5%-os lefedettség mellett (A4)

TK-8515K Toner-Kit: 30 000 oldal fekete tonerrel

TK-8515C, TK-8515M, TK-8515Y Toner-Kitek: Ciankék, magenta, sárga tonerek 20 000 oldalig

WT-8500 Tonerhulladék-tartály: 40 000 lap (5%-os lefedettséggel, fekete-fehér / színes aránya = 7 : 3)

Tűzőkapocs-kazetta:

SH-10 a DF-7100-hoz, DF-7120-hoz, és BF-730-hoz

SH-12 a DF-7110-hoz

OPCIÓK

Faxrendszer 12

Internet Fax Kit (A)

Karakterfelismerő készlet (A):

Kereshető PDF-be olvasás (beágyazott OCR)

Nyomatási rendszer 15: Fiery vezérlő

Nyomatatórendszer-csatoló kit 15: Fiery csatoló

Papírkezelés

DP-7100 dokumentumadagoló: (fordítós), 140 lap, 35–160 g/m² (egyoldalas), A6R–A3, banner akár 1 900 mm

DP-7110 dokumentumadagoló: (egyutas kétoldalas szkennelés) 270 lap, 35–220 g/m² (egyoldalas), 50–220 g/m²

(kétoldalas), A6R–A3, banner akár 1 900 mm

PF-7100 papíradagoló: 2x 500 lap, 52–300 g/m², A6R–SRA3 (320 x 450 mm), fólio

PF-7110 papíradagoló: 2 x 1500 lap, 52–300 g/m², A4, B5, levél

PF-7120 A4 oldalsó adagoló: 3 000 lap, 60–300 g/m², A4, B5

DT-730(B) Dokumentumtálcá

DF-7110* Befejezőegység + AK-7100:

Főtálcá: Max. 4 000 A4-es lap (3 000 lap a BF-730 kiegészítővel); max. 52–300 g/m²;

max. A6R–SRA3

Kiegészítő tálcá: 200 A4-es lap; 52–300 g/m²; A6R–SRA3

AK-7100: 100 lap; 52–300 g/m²; A6R–SRA3

Három helyen képes összetűzni akár 65 A4-es vagy 30 A3-as lapot, B5–SRA3

DF-7120* Befejezőegység + AK-7110:

Főtálcá: 1 000 A4-es lap, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Három helyen képes összetűzni akár 50 A4-es vagy 30 SRA3-as lapot

AK-7100: 100 lap; 52–300 g/m²; A6R–SRA3

* A DF-7110 és DF-7120 használatához az AK-7100-as áthidalóegység szükséges.

DF-7100 belső befejező egység

Max. 500 lap; Max. 52–300 g/m², A6R–SRA3;

Három helyen képes összetűzni akár 50 A4-A3-es lapot

PH-7C/PH-7D Lyukasztó a DF-7120/DF-7110 egységekhez:

Kétlyukú/Négyllyukú/svéd stílusú, 60–300 g/m², A5R–A3

MT-730(B) Posta-szortírozó DF-7110-hez:

7 tálcá x 100 A4-es lap, 50 A3/B4-es lap, 60–165 g/m²

BF-730 háromhajtó és fűzetkötő egység a DF-7110-hez

Félbehajtás: 52–256 g/m², A3, B4, A4R

Fűzet: Max. 16 lap (64 oldal, 60–90 g/m²)

Tűzőgép nélküli hajtogatás: Max. 5 lap (60–90 g/m²)

Háromba hajtás: 60–105 g/m², A4R

Többszörös háromba hajtás: 5 lap (60–90 g/m²), 3 lap (91–105 g/m²)

JS-7100 munkaelválasztó:

100 lapos belső munkaelválasztó, 52–300 g/m², A5R–SRA3

PH-7120: Belső lyukasztóegység a DF-7100 belső befejezőegységhez

PH-7130: Belső lyukasztóegység a DF-7100 belső befejezőegységhez / Svéd stílusú

Billentyűzettartó 10

Biztonság

Adatbiztonsági készlet (E): Megfelel az ISO 15408-nak (Common Criteria), EAL3-as biztonsági szint

NK-7100 számbillentyűzet

USB IC kártyaolvasó: Kártyaolvasó licenc (B)AC kell hozzá

UG-33: ThinPrint támogatás

UG-34: Kiegészítő emulációk (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Kiegészítő csatlók

IB-35: Wi-Fi Direct csatoló

IB-50: Gigabit Ethernet csatoló (10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT)

IB-51: Vezeték nélküli hálózati csatoló

Műanyag géptető (E)

CB-7100W: Fa gépasztal

CB-7110M: Fém gépasztal



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany

Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany

Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100

www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri

Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy bármelyik említett specifikáció hibamentes lenne

A specifikációk külön értesítés nélkül megváltozhatnak. Az információ az anyag nyomdába küldésekor helyfűlő.

Minden más márká és terméknév a tulajdonosaik regisztrált védjegyei, és tulajdonosaikat ezennel elismertük.