

Társad a felhőben



Gyorsítsa fel a digitális transzformációt a TASKalfa MZ2501ci készülékkel, amely fejlett adatrögzítési képességekkel és zökkenőmentes felhőintegrációval rendelkezik. Intuitív 10,1 hüvelykes kezelőpanelje biztosítja a könnyed kezelést, míg nagy sebességű teljesítménye és pontossága professzionális minőségű dokumentumokat eredményez.



TASKalfa MZ2501ci

A3 Színes MFP

Akár 25 lap/perc

Integrált felhőalapú megoldások

1,200 x 1,200 dpi felbontás

TASKalfa MZ2501ci

1 Plain A4D

2 Plain A3D

ÁLTALÁNOS

KYOCERA TASKalfa színes multifunkciós lézernyomtató. HyPAS™ megoldás platform

Kezelőpanel: 256.5 mm (10.1 hüvelyk) színes érintőkéjlező, hangszóró az értesítésekhez, 15° - 90° dönthetőség **Sebesség:** Legfeljebb 25/12 A4/A3 oldal percenként, Duplex nyomtatás/másolás sebesség: 25 A4 oldal percenként

Felbontás: 1,200 x 1,200 dpi, 2 bit, 4800 dpi-nek megfelelő x 1200 dpi (nyomtatás), 600 x 600 dpi (szkenelés/másolás)

Ajánlott havi terhelhetőség: 10 000 nyomtat

Maximális havi terhelhetőség: 100 000 nyomtat

Melegedési idő: 18 mp vagy kevesebb

Idő az első nyomtatig: 7/9.2 mp vagy kevesebb Mono/Színes

Idő az első másolatig: 7.4/9.8 mp vagy kevesebb Mono/Színes (dokumentumadagoló), kb. 6.4/8.5 vagy kevesebb Mono/Színes (síkágy)

Processzor: ARM A53 (négymagos) 1.6GHz

Memória: Alap 4GB + 64GB SSD, Opcionális 320GB vagy 1TB HDD

Szabványos csatlakozók: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az támogatás), opcionális Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 eKUIO bővíthely belső print szerverhez vagy FAX rendszerekhez, bővíthely az opcionális WLAN-nak, Bővíthely SD Kártyának, NFC címke

Méreték (Szé x Mé x Ma): 602 x 665 x 790 mm

Súly: 90 kg

Aramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Energiafogyasztás: Nyomtatás/Másolás 450 W, Készenléti üzemmód: 45 W, Csökkentett üzemmód: 40 W, Alvó mód: 0.5W

Zajszint (felületi hangnyomásszint: ISO 7779 mérési távolság 1 méter):

Másolás/Nyomtatás mód: 48.0/48.1 dB(A) LpA Mono/Színes

Készenléti üzemmód: 31.7 dB(A) LpA

Biztonsági szabványok: TÜV/GS, CE

Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően készült.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es papírvastagsággal számoltunk. Kérjük, hogy normál környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt használja.

Bemeneti kapacitás: 150 lapos főbbcéltálcá, 52 - 300g/m², (Banner 136-163 g/m²), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), egyéni (98 x 148 to 297 x 457.2 mm), Banner max. 305 x 1,220 mm, Univerzális papírkazetta: 2 x 500 lap, 52 - 300g/m², Felső kazetta A6R-től A4R-ig, alsó kazetta A6R-től SRA3-ig, Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 7,150 A4-es lap

Duplex: 60-256 g/m², SRA3-tól A6R-ig

Kimeneti kapacitás: 500 lap lefelé fordítva

Max. 5,000 lap

NYOMTATÁS

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE

Emuláció: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPD3 (PostScript 3 kompatibilis), PDF Direct Print, XPS Direct Print és OpenXPS

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows operációsrendszer, MAC OS X 10.9 vagy magasabb, Chrome OS, Linux, más rendszerek igény szerint.

Betűtípusok és vonalkódok: 93 méretezhető betűtípus (PCL), 136 betűtípus (KPD3), 4 betűtípus (Calibri), 4 betűtípus (Cambria), 1 Bitmap betűtípus, 45 egydimenziós vonalkód, 1 kétdimenziós vonalkód (PDF417)

Nyomtatási funkciók: Titkosított PDF 2.0 Direct Print, IPP nyomtatás, e-mail nyomtatás, WSD nyomtatás, biztonságos nyomtatás SSL-el, IPsec, SNMPv3, gyorsmásolás, proof and hold, privát nyomtatás, Feladatfájlolás és feladat menedzsment, szuperfelbontás

Mobilnyomtatási funkciók: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (opcionális), MyPanel és KYOCERA Mobile Print app iOS-re és Androidra, Microsoft Cloud nyomtatás

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. eredeti méret: A3/Ledger

Folyamatos másolás: 1-9,999

Nagyítás: 25-400% 1%-os lépésekben

Előre beállított nagyítások: 5 kicsinyítés/5 nagyítás

Expozíciós mód: Automatikus, manuális: 17 lépésben

Képbéállítások: Szöveg+Fotó, Fotó, Szöveg, Diagram Térkép

Funkciók: Egyszer olvas többször nyomtat, elektronikus válogatás 2 az 1-ben, 4 az 1-ben, 8 az 1-ben, képméretelés, oldalszámkozás, borító üzemmód, fűzetmásolás, megszakításos másolás, nyomtatvány átfedés, margó eltolás, automata kazettaváltás, üres oldal átugrása, személyi igazolvány másolás, titkosított dokumentum védelem

SZKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkciók: E-mail-be olvas, FTP-re olvas, SMB-re olvas (3.0), USB eszközre olvas, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD-olvasás (WIA hálózati driver), DFS, DMS-be olvas, Kézírás törlés és kiemelés, Képbiztonság megelőzése, igazolvány szkenelés

Szkenelési sebesség: 200 ipm (300 dpi, A4, duplex, DP-7160/7170-el)

Szkenelési felbontás: 600, 400, 300, 200 dpi, (1,200 dpi TWAIN és WIA driver esetén), 256 szürkeárnyalat színenként

Max. szken. méret: A3, Ledger

Eredeti felismerés: Szöveg, fotó, szöveg + fotó, halvány szöveg/vékony vonal, OCR optimalizált

Fájltípusok: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, Titkosított PDF, Nagyítómóritésű PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Kereshető PDF(Opcionális), MS Office fájlok(Opcionális)

FAX FUNKCIÓK (OPCIONÁLIS)

Kompatibilis: ITU -T Super G3

Modem sebesség: Max. 33.6 kbps

Átviteli sebesség: Kevesebb mint 3 mp (JBIG)

Szkenelési sebesség: 2.0 mp. vagy kevesebb

Maximum eredeti méret: A3, Ledger, Banner: 1600mm

Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH

Funkciók: Hálózati fax, fordított átvitel, fordított fogadás, titkosított átvitel és fogadás, duplex fax fogadás, fogadás memóriába, postálada, távdiagnosztika, lekérdezéses átvitel és fogadás, közvetítés, opcionális Internet-fax, dual fax második fax rendszerrel 12 vagy 14

KELLEKANYAGOK

(Megjegyzés) Átlagos folyamatos tonerkapacitás 5%-os lefedettséggel A4-es méretben számolva

Toner Kít: TK-8455K, fekete toner 25,000 oldalhoz, TK-8455C, TK-8455M, TK-8455Y, Cíán, magenta, sárga toner 12,000 A4-es oldalhoz, TK-8605K, nagy kapacitású toner fekete 30,000 A4-es oldalhoz, TK-8605C, TK-8605M, TK-8605Y, nagy kapacitású cíán, magenta, sárga toner 20,000 oldalhoz **WT-8500:** elhasznált festékanyag: 40,000 oldal (5%-os lefedettséggel, fekete-fehér : színes = 7:3)

Tűzőkapocs: SH-10, 5000 x 3 kapocs, BF-730, DF-7100, DF-7120-hoz SH-12, 5000 x 3 kapocs, DF-7140-hoz

KIEGÉSZÍTŐK

Faxrendszer: Faxrendszer 12 és 14

Internet Fax Kít (A): Internet Fax Kít (A) AC

Karakterfelismerő kít (A) AC: Szkenelés kereshető PDF-be (beépített OCR) vagy MS Office (docx, xlsx, pptx)

DP-7140: (fordítós), 50 lap, 45-160 g/m² (simplex), 50-120 g/m² (duplex), A5R - A3, Banner 1,900 mm-ig

DP-7150: dokumentumadagoló (fordítós), 140 lap, 35-160g/m² (simplex), 50-120 g/m² (duplex), A6R-A3, Banner 1,900 mm-ig

DP-7160: dokumentumadagoló (egyutas duplexes), 320 lap 50 - 80 g/m², 35-220 g/m² (simplex), 50-220 g/m² (duplex), A6R-A3, Banner 1,900 mm-ig

DP-7170: dokumentumadagoló (egyutas duplexes, ultrahangos szenzorral), 320 lap 50 - 80 g/m², 35-220 g/m² (simplex), 50-220 g/m² (duplex), A6R-A3, Banner 1,900mm-ig

DT-730(B): Dokumentumtálcá

PF-7120: oldalsó adagoló: 3,000 lap, A4, 60-300 g/m²

PF-7140: Papírfiók: 2 x 500 lap, 52-300 g/m², A6R-SRA3

PF-7150: Papírfiók: 2 x 1,500 lap, A4, 52-300 g/m², A4, B5, levél

DF-7100: Belső tűzős iratrendező 500 lap A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3 Akár 50 A4-es lap összefűzése vagy 30 lap A3 összefűzése 3 pozícióban.

DF-7120*: befejezőegység + AK-7110: 1,000 lap A4, 52-300g/m², A6R-SRA3, Akár 50 A4-es lap vagy 30 lap A3 3 pozícióban

DF-7140*: befejezőegység + AK-7110: Főtálcá: 4,000 lap A4, Mellétálcá: 200 lap A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, Akár 65 A4 lap vagy 30 A3 lap összefűzése 3 pozícióban.

AK-7110: áthidaló kít DF-7120-hoz és DF-7140-hez: 100 lap, 52-300 g/m², A6R-SRA3, *áthidalóegység AK-7110 befejezőegység használatkor szükséges

PH-7C/PH-7D: lyukasztóegység DF-7120-hoz és DF-7140-hez, 2-lyukas/4-lyukas/Svéd, 52-300 g/m², A5R-A3

PH-7100: belső lyukasztóegység DF-7100 belső befejezőegységhez

PH-7130: belső lyukasztóegység DF-7100 belső befejezőegységhez

MT-730(B): Postarendező DF-7140-hez, 7 tároló x 100 lap A4, 50 lap A3/B4, 60-163 g/m²

BF-730: hajtogatógység DF-7140-hez

JS-7100: 100-lapos belső dokumentumelválasztó, 52-300 g/m², A6R - SRA3

JS-7110: 250-lapos belső dokumentumelválasztó, 52-300 g/m², A6R - SRA3

Banner Guide 10: Bannerpapír adagoló, 10 lap

HD-15: HDD 320 GB

HD-16: HDD 1 TB

NK-7120: numerikus billentyűzet

Keyboard Holder 10

UG-33 AC: ThinPrint támogatás

UG-34 AC: Emuláció (IBM Proprieter/EPSON LQ-850 LinePrinter)

USB IC kártyaalvasó + Kártyaalvasó licenc (B) AC

IB-37: WiFi interfész (USB : 5GHz/2.4GHz)

IB-38: WiFi (USB : 2.4GHz)

IB-51/55: WiFi (802.11b/g/n)

IB-54: WiFi 5GHz/2.4GHz (IEEE802.11a/b/g/n/ac)

IB-53: GB-Ethernet panel 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

Lemezfedél Tipus (E): Lemezfedél

CB-7200W: Fém gépasztal

CB-7211M: Fém gépasztal

A specifikációk és a kialakítás előzetes értesítés nélkül változhatnak. A csatlakozhatósággal kapcsolatos legfrissebb információkért látogasson el a kyoceradocumentsolutions.eu weboldalra. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX, RX és a KX Driver a Kyocera vállalatok védjegyei. A Mac OS és az AirPrint az Apple, Inc. védjegyei. Windows a Microsoft, Inc. védjegye. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.



AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE

Kyocera Document Solutions Europe Management B.V.
Beechavenue 27 * 1119 RA, Schiphol-Rijk The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.eu