

Intelligencia és innováció, amelyek előre viszik a fejlett cégek működését

A TASKalfa 5004i igazán egyedi élményt nyújt, köszönhetően a beépített MI funkcióknak, a magas szintű biztonsági funkcióknak és a verhetetlen megízhatóságnak. A legkisebb és legnagyobb vállalatok egyaránt profitálnak a tiszta fekete nyomatokból, a nagy sebességű szkennelésből és a lehető legélménydúsabbra tervezett felhasználói felületről.

**TASKalfa 5004i****A3 -as Monokróm Lézer****50/25 lap/perc A4/A3****4,800 dpi x 1,200 dpi felbontás**

Tulajdonságok

ÁLTALÁNOS

Technológia: KYOCERA lézer, HyPAS™ megoldás platform
Érintőpanel: 256.5 mm (10.1 inch) színes érintőpanel display, hangszóró az értesítésekhez, 15° - 90° fokban dönthető
Sebesség: Akár 50/25 A4/A3 oldal/perc, kétoldalas nyomtatás/másolás sebessége: 50 A4 oldal/perc
Felbontás: nyomtatás : 1 200 x 1 200, 2-bit mélységben, egyenértékű a 4 800 x 1 200 nyomtatási minőséggel, 600 x 600 dpi (szkenelés/másolás)
Bemelegedés bekapcsolástól: Legfeljebb kb. 17 másodperc
Idő az első oldalig: legfeljebb 4.3 másodperc
Idő az első másolatig: legfeljebb 4.5 (DP), legfeljebb 3.7 másodperc (Üveglap)
CPU: ARM A53 (négymagos) 1.6GHz
Memória (alapkiépítésben max.): 4GB, 64GB SSD, Opcionális 320GB or 1TB HDD
Csatoló: USB 3.0 nyomtatóport, 4xUSB port pendrivehoz, 10/100/1000BaseTX Ethernet (IPv6,IPv4, IPsec, 802.3az támogatás), NFC tag, opcionális Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 eKUIO csatló opciós belső print szervert és faxhoz, csatló SD kártyához.
Méret: (Szé x Mé x Ma): 602mm x 665mm x 790 mm
Súly: kb. 83kg
Áramellátás: AC 220–240 V, 50/60 Hz
Áramfogyasztás:
Nyomtatás/Másolás: 660 W
Készlet: 40 W
Alvómód: 0.5 W
Hang (hangnyomászint ISO7779):
Nyomtatás/Másolás: 52.5 dB(A)
Készlet: 30.9 dB(A) LpA
Biztonsági szabványok: GS, TÜV, CE.

Ezt a készüléket az ISO 9001 minőségi szabványnak és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványnak megfelelően gyártották.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást 0,11 mm-es papírvastagság alapján számoltunk. Kérjük, normál környezeti körülmények között használjon a KYOCERA által javasolt papírt.
Bemeneti kapacitás:
Multifunkciós tálcá: 150 lap, 52 – 300 g/m² (Banner 136 – 163 g/m²), A6R – SRA3 (320x450mm), Banner max. 304.8 x 1,220 mm;
Univerzális papírkazetta: 2 x 500 lap 52 – 300g/m², Felső kazetta: A6R – A4R, alsó kazetta: A6R – SRA3, Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 7,150 A4 -es lap
Duplex egység : 60–256g/m², SRA3 – A6R
Kimeneti kapacitás: 500 lap, képpel lefelé, max. 5,000 lap

NYOMTATÁS

Vezérlőnyelv: PRESCRIBE
Emuláció: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilis), PDF Direct Print, XPS Direct Print és OpenXPS
Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows, Mac OS X 10.9 vagy magasabb verziószámától, UNIX, LINUX, illetve igény szerint más operációs rendszerek is.
Betűtípusok/vonalkódok: 93 körvonalas betűtípus (PCL), 136 KPDL3-betűtípus, 4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 Bitmap-betűtípus, 45-féle egydimenziós vonalkód és egy kétdimenziós vonalkód (PDF-417)

Nyomtatási funkció: Titkosított PDF 2.0 Direct Print, IPP-nyomtatás, e-mail nyomtatása, WSD-nyomtatás, biztonságos nyomtatás SSL-en keresztül, IPsec, SNMPv3, gyorsmásolás, próbanyomtatás, Private Print, feladatátrolási és kezelési funkciók, Szuperfelbontás
Mobil nyomtatás: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (opcionális), MyPanel és KYOCERA Mobile Print applikációk iOS és Android rendszerekre, Microsoft Cloud Print

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. Eredeti méret: A3 / Ledger - Minimum A6R
Folyamatos másolás: 1 – 9999
Nagyítás: 25 – 400%, 1%-os lépésekben
Előre beállított nagyítások: 5 kicsinyítés/5 nagyítás
Expozíció: Manuális: 17 lépés
Képbéállítások: Szöveg + kép, szöveg, kép, térkép
Digitális funkció: Egyszer olvas többször nyomtat, elektronikus rendezés, 2-az-1-ben, 4-az-1-ben, képméret, oldalszám, fedlap mód, füzetmásolás, megszakított másolás, úrlapnyomtatás, margó eltávolítás, automatikus fiókvaltatás, üres lap átugrása, igazolóvány másolás

SZKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkció: E-mailbe olvas, FTP-re olvas, SMB-re olvas (3.0), USB eszköze olvas, Scan to box, Network TWAIN, WSD-olvasás (WIA hálózati driver)
Beolvasási sebesség: 274 kép percenként (300 dpi, A4, duplex, DP-7160/7170 dokumentumadalokkal)
Digitális felbontása: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 árnyalat/szín
Max. olvasási méret: A3, Ledger
Eredeti felismerés: Szöveg, kép, szöveg + kép, halvány szöveg / vékony vonal, OCR optimalizálást
Fájltípusok: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, titkosított PDF, nagy tömöritésű PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, kereshető PDF (opció), MS Office fájl (opció)

FAXFUNKCIÓK (OPCIONÁLIS)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3
Modem sebesség: Max. 33.6 kbps
Beolvasási sebesség: Max. 2.0 másodperc
Átviteli sebesség: Max. 3 másodperc (JBIG)
Maximum eredeti méret: A3, Banner 1,600 mm-ig
Tömörítési eljárás: JBIG, MMR, MR, MH
Funkció: hálózati faxolás, titkosított átvitel/fogadás, automatikus képelforgatás, kétoldalas fax fogadása, fogadás memóriába, postaláda, távoli diagnosztika, kettős fax második faxrendszerrel 12

KELLÉKANYAGOK

Átlagos tonerkapacitás 6% -os lefedettség mellett, A4 -es méretben
TK-6345K Toner Kit: fekete toner 40,000 oldal A4
Tűzőkapocs: SH-10, 5000 x3 BF-730, DF-7100, DF-7120 finisherekhez, S H-12, 5000 x 3 a DF-7140 finisherhez, SH-14, 5000 x 5 a DF-7150 finisherhez
WT-8500: elhasznált festéktartály: 70,000 oldal

OPCIÓK

Fax System 12
Internet Fax Kit (A) AC
Karakterfelismerő készlet (A) AC: Kereshető PDF -be olvasás (beágyazott OCR), vagy MS Office (docx, xlsx, pptx)
DP-7150 dokumentumadaló: (fordított), 140 lap, 35–160 g/m² (egyoldalas), 50–120 g/m² (kétoldalas), A6R–A3, Banner akár 1,900 mm
DP-7160 dokumentumadaló: (egyutas kétoldalas szkenelés), 320 lap 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (egyoldalas), 50–220 g/m² (kétoldalas), A6R–A3, banner akár 1,900 mm
DP-7170 dokumentumadaló: (egyutas kétoldalas, ultrahangos szenzorral), 320 lap 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (egyoldalas), 50–220 g/m² (kétoldalas), A6R–A3, Banner akár 1,900mm
DT-730(B): Dokumentumtálcá
PF-7120: A4 oldalsó adagoló: 3,000 lap, A4, 60–300 g/m²
PF-7140 papíradagoló: 2 x 500 lap, 52–300 g/m², A6R–SRA3
PF-7150 papíradagoló: 2 x 1,500 lap, A4, 52–300 g/m², A4, B5, Letter
DF-7100 belső befejezőegység: 500 lap A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3 Három helyen képes összetűzni 50 A4 / 30 A3 lapot
DF-7120* befejezőegység + AK-7110: 1,000 lap A4, 52–300g/m², A6R–SRA3, Három helyen képes összetűzni 50 A4 / 30 A3 lapot
DF-7140* befejezőegység + AK-7110: Fő tálcá: 4,000 lap A4, Mellék tálcá: 200 lap A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Három helyen képes összetűzni 65 A4, vagy 30 A3 lapot
DF-7150* befejezőegység + AK-7110: Fő tálcá: 4,000 lap A4, Mellék tálcá: 200 lap A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, Három helyen képes összetűzni 100 A4, vagy 50 A3 lapot
AK-7110: 100 lap; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3
 * A külső befejezőegységek használatához AK-7110-as áthidalóegység szükséges.
PH-7C/PH-7D: lyukasztó a DF-7120, DF-7140, DF-7150 opciókhoz kétyluku/négyluku/Svéd stílusú, 45–300 g/m², A5R–A3
MT-730(B): Posta szortírozó DF-7140 -hez 7 tálcá x 100 lap A4, 50 lap A3/B4, 60–163 g/m²
BF-730: háromhajtó és fűzetkötő egység a DF-7150 -hez Félbehajtás: 52 – 256 g/m², A3, B4, A4R
 Fűzet: Max. 20 lap (64 oldal, 60 – 90 g/m²)
 Tűzőgép nélküli hajtogatás: Max. 5 lap (60 – 90 g/m²)
 Háromba hajtás: 60 – 120 g/m², A4R
 Többszörös háromba hajtás: 5 lap (60–90 g/m²), 3 lap (91–120g/m²)
BF-9100: háromhajtó és fűzetkötő egység a DF-7150 -hez
JS-7100 feladatválasztó: 100 lapos belső feladatválasztó, 52–300 g/m², A6R – SRA3
JS-7110 feladatválasztó: 250 lapos belső, eltávolítható feladatválasztó, 52–300 g/m², A6R – SRA3
PH-7120: belső lyukasztó egység a DF-7100 -hoz
PH-7130: belső lyukasztó egység a DF-7100 -hoz, Svéd stílusú
Banner Guide 10: Banner betöltő, 10 lapos
HD-15: HDD 320 GB, **HD-16:** HDD 1 TB
NK-7120: NK-7120 Numerikus billentyűzet **Keyboard Holder 10**
UG-33 AC: ThinPrint támogatás
UG-34 AC: Kiegészítő emulációk (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/LinePrinter)
USB IC kártyaolvasó + kártyaolvasó licenc készlet (B) AC
IB-37: Vezeték nélküli hálózati csatló (USB : 5GHz/2.4GHz)
IB-38: Vezeték nélküli hálózati csatló (USB : 2.4GHz)
IB-50: Gigabit ethernet csatló 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT
IB-51: Vezeték nélküli hálózati csatló (802.11b/g/n)
Géptető (E)
CB-7200W: Fa gépasztal
CB-7210M: Fém gépasztal

A TASKalfa 5004i különösen strapabíró alkatrészei garantálják a hatékony és megbízható működést a nagy terhelésű irodák kívánalmainak megfelelően. A TASKalfa 5004i hatékony termelékenységét és maximális rugalmasságot nyújt minimális környezeti lábnyom hatása mellett.

HyPAS



AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
 Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
 Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.eu

A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fenti specifikáció hibátlan. A specifikáció külön értesítés nélkül változhat. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló. Minden más termék és márkanév regisztrált védjegy vagy a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.