

# Zökkenőmentes információkezelés

Növelje hatékonyságát a TASKalfa MZ6001i nagy teljesítményű, A3-as, fekete-fehér többfunkciós nyomtatóval, amely a sebességre és a megbízhatóságra lett megalkotva. Az akár 60 oldal/perc nyomtatási sebességgel, nagy teljesítményű processzorral, nagy memóriakapacitással, gyors és zökkenőmentes teljesítményt biztosít. Az akár 1200 x 1200 dpi-s nyomtatási felbontása kivételes minőséget biztosít, míg a csúcsmínőségű biztonsági és intelligens AI funkciók gondoskodnak az adatok biztonságáról, így ideális megoldás a mindennapi információkezelési igények kielégítésére.



**TASKalfa MZ6001i**

**A3 fekete-fehér MFP**

**Akár 60 lap/perc**

**Integrált felhőalapú megoldások**

**Fejlett biztonsági és intelligens AI funkciók**

**ÁLTALÁNOS**

KYOCERA TASKalfa fekete-fehér multifunkciós lézernyomtató. HyPAS™ megoldás platform

**Kezelőpanel:** 256,5 mm (10,1 hüvelyk) színes érintőkijelző, hangszóró az értesítésekhez, 15° - 90°

**Sebesség:** Akár 60/30 A4/A3 oldal percenként Duplex nyomtatás/másolás sebesség: 60 A4 oldal percenként

**Felbontás:** 1,200 x 1,200 dpi, 2 bit, 4800 dpi-vel egyenértékű x1200 dpi (nyomtatás), 600 x 600 dpi (szkennelés/másolás)

**Melegedési idő:** 17 mp vagy kevesebb

**Idő az első nyomtatásig:** 3.8 mp vagy kevesebb

**Idő az első másolatig:** 4.1 mp vagy kevesebb (dokumentumadagoló), 3.4 mp vagy kevesebb (síkágy)

**Processzor:** ARM A53 (négymagos) 1.6GHz

**Memória:** Alap 4GB + 128GB SSD, opcionális 320GB vagy 1TB HDD

**Szabványos csatlók:** USB 3.0 (Super-Speed

USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet

(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az

támogatás), opcionális Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 eKUIO

bővíthető belső print szerverhez vagy FAX rendszerekhez,

bővíthető az opcionális WLAN-nak, Bővíthető SD Kártyának,

NFC címke

**Méreték (Szé x Mé x Ma):** 602 x 665 x 790 mm

**Súly:** 83kg

**Áramforrás:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Energiafogyasztás:** Nyomtatás/Másolás: 770W,

Csökentett üzemmód: 35W, Készenléti üzemmód: 40W,

Alvó mód: 0.5W

**Zajszint (felületi hangnyomásszint): ISO 7779 mérési távolság 1**

**méter):**

Másolás/Nyomtatás: 55.4 dB(A) LpA

Készenléti üzemmód 32.7 dB(A) LpA

**Biztonsági szabványok:** TÜV/GS, CE

Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001

környezetvédelmi szabványnak megfelelően készült.

**PAPÍRKEZELÉS**

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es papírvastagsággal

számoltunk. Kérjük, hogy normál környezeti körülmények között

a KYOCERA által javasolt papírt használja **Bemeneti kapacitás:**

150 lapos többcélu tálcá, 52 - 300g/m<sup>2</sup>, (Banner 136–163 g/

m<sup>2</sup>), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), egyéni (98 x 148 to 297 x

457.2 mm), Banner max. 305 x 1,220 mm, Univerzális

papírkazetta: 2 x 500 lap, 52 - 300g/m<sup>2</sup>, Felső kazetta A6R-től

A4R-ig, alsó kazetta A6R-től SRA3-ig, Max. bemeneti kapacitás

opciókkal: 7,150 A4-es lap

**Duplex:** 60-tól 256 g/m<sup>2</sup>-ig, SRA3-tól A6R-ig

**Kimeneti kapacitás:** 500 lap felé fordítva

Max. 5,000 lap

**NYOMTATÁS**

**Vezérlőnyelv:** PRESCRIBE

**Emulációk:** PCL6 (PCL5e / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3

kompatibilis), PDF Direct Print, XPS Direct Print and OpenXPS

**Operációs rendszerek:** Minden aktuális Windows

operációsrendszer, MAC OS X 10.9 vagy magasabb, Chrome

OS, Linux, más rendszerek igény szerint.

**Betűtípusok és vonalkódok:** 93 méretezhető betűtípus

(PCL), 136 betűtípus (KPDL 3), 4 betűtípus (Calibri), 4 betűtípus

(Cambria), 1 Bitmap betűtípus, 45 egydimenziós vonalkód, 1

kétdimenziós vonalkód (PDF417)

**Nyomtatási funkciók:** Titkosított PDF 2.0 Direct Print, IPP

nyomtatás, e-mail nyomtatás, WSD nyomtatás, biztonságos

nyomtatás SSLel, IPsec, SNMPv3, gyorsmásolás, proof and hold,

privát nyomtatás, Feladatátvitel és feladat menedzsment,

szuperfelbontás

**Mobilnyomtatási funkciók:** AirPrint, Mopria, NFC, Direct WiFi

(opcionális), MyPanel és KYOCERA Mobile Print app iOS-re és

Androidra, Microsoft Cloud nyomtatás

**MÁSOLÁSI FUNKCIÓK**

**Max. eredeti méret:** A3/Ledger

**Folyamatos másolás:** 1-9999

**Nagyítás:** 25-400% 1%-os lépésekben

**Előre beállított nagyítások:** 5 kicsinyítés/5 nagyítás

**Expozíciós mód:** Automatikuss, manuális: 17 lépésben

**Képbéállítások:** Szöveg+Fotó, Fotó, Szöveg,Diagram/Térkép

**Funkciók:** Egyszer olvas többször nyomtat, elektronikus

válogatás 2 az 1-ben, 4 az 1-ben, 8 az 1-ben, képsímítás,

oldalszámzás, borító üzemmód, fűzetmásolás, megszakításos

másolás, nyomtatvány átfedés, margó eltolás, automata

kazettaváltás, üres oldal átugrása, személyi igazolvány másolás,

titkosított dokumentum védelem

**SZKENNELÉSI FUNKCIÓK**

**Funkciók:** E-mail-be olvas, FTP-re olvas, SMB-re olvas (3.0),

USB eszközre olvas, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD

olvasás (WIA hálózati driver), DFS, DMS-be olvas, Kézírás törlés

és kiemelés, Képhibák megelőzése, igazolvány szkennelés

**Szkennelési sebesség:** 274 ipm (300 dpi, A4, duplex,

DP-7160/7170-el)

**Szkennelési felbontás:** 600, 400, 300, 200 dpi, (1,200 dpi

TWAIN és WIA driver esetén) 256 szürkeárnyalat színenként

**Max. szken. méret:** A3, Ledger

**Eredeti felismerés:** Szöveg, fotó, szöveg + fotó, halvány

szöveg/vékony vonalas, OCR optimalizált

**Fájltípusok:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, Titkosított PDF,

Nagyítómórtésű PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, Kereshető

PDF (Opcionális), MS Office fájlok (Opcionális)

**FAX FUNKCIÓ (OPCIONÁLIS)**

**Kompatibilis:** ITU -T Super G3

**Modem sebesség:** Max. 33.6 kbps

**Átviteli sebesség:** Kevesebb mint 3 mp (IBIG)

**Szkennelési sebesség:** 2.0 mp. vagy kevesebb

**Maximium eredeti méret:** A3, Ledger, Banner: 1600mm

**Tömörítési eljárás:** IBIG, MMR, MR, MH

**Funkciók:** Hálózati fax, fordított átvitel, fordított fogadás,

titkosított átvitel és fogadás, duplex fax fogadás, fogadás

memóriába, postaláda, távdiagnosztika, lekérdézéses átvitel és

fogadás, közvetítés, opcionális Internet-fax, dual fax második

fax rendszerrel 12 vagy 14

**KELLÉKANYAGOK**

(Megjegyzés) Átlagos folyamatos tonerkapacitás 5%-os

lefedettséggel A4-es méretben számolva

**Toner Kít:** TK-6355, fekete toner 40,000 A4-es oldala

**WT-8500:** elhasznált festéktartály 40,000 lap

**Tűzőkapocok:** SH-10, 5000 x 3 kapocs, BF-730, DF-7100,

DF-7120-hoz, SH-12, 5000 x 3 kapocs, DF-7140-hoz, SH-14, 5000

x 5 kapocok, DF-7150-hoz

**KIEGÉSZÍTŐK**

**Faxrendszer:** Faxrendszer 12 és 14

**Internet Fax Kít (A):** Internet Fax Kít (A) AC **Karakterfelismerő**

**kít (A) AC:** Szkennelés kereshető PDF-be

(beépített OCR) vagy MS Office (docx, xlsx, pptx)

**DP-7150:** dokumentumadagoló (fordítós), 140 lap, 35-160g

m<sup>2</sup> (simplex), 50-120 g/m<sup>2</sup> (duplex), A6R-A3, Banner 1,900

mm-ig

**DP-7160:** dokumentumadagoló (egyutas duplexes), 320 lap

50- 80 g/m<sup>2</sup>, 35-220 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50-220 g/m<sup>2</sup> (duplex),

A6R-A3, Banner 1,900 mm-ig

**DP-7170:** dokumentumadagoló (egyutas duplexes,

ultrahangos szenzorral), 320 lap 50 - 80 g/m<sup>2</sup>, 35-220 g/m<sup>2</sup>

(simplex), 50-220 g/m<sup>2</sup> (duplex), A6R-A3, Banner 1,900 mm-

ig

**DT-730(B):** dokumentumtálcá

**PF-7100:** oldalsó adagoló: 3,000 lap, A4, 60-300 g/m<sup>2</sup>

**PF-7140:** Papírfiók: 2 x 500 lap, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3

**PF-7150:** Papírfiók: 2 x 1,500 lap, A4, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5,

levél

**DF-7100:** belső befejezőegység 500 lap A4, 52-300 g/m<sup>2</sup>,

A6R-SRA3 fűzés 50 A4-es, 30 A3-as lapig 3 helyen

**DF-7120\*:** befejezőegység + AK-7110: 1,000 lap A4, 52-300g/

m<sup>2</sup>, A6R-SRA3, Akár 50 A4-es lap vagy 30 lap A3 3

pozícióban

**DF-7140\*:** befejezőegység + AK-7110: Főtálcá: 4,000 lap A4,

Melléktálcá 200 lap A4, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3, Akár 65

A4 lap vagy 30 A3 lap összetűzése 3 pozícióban

**DF-7150\*:** befejezőegység + AK-7110: Főtálcá: 4,000 lap A4,

Melléktálcá: 200 lap A4, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3, Akár 100

A4-es vagy 50 A3 lap összetűzése 3 pozícióban

**AK-7110:** áthidaló kít DF-7120-hoz és DF-7140-hez: 100 lap,

52-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-SRA3, \*áthidalóegység AK-7110

befejezőegység használatakor szükséges

**ZF-7100:** Z-hajtogatás, Kettőbe hajtogatás, belső és külső

háromba hajtogatás

**IS-7100:** Beszúróegység, Elő- és Hátlap beszúrás, 52-300 g/

m<sup>2</sup>, A6R-SRA3

**AK-7120:** Kiegészítő a Z hajtogatóhoz

**PH-7C/PH-7D:** Lyukasztó a DF-7120, DF-7140 és a DF-7150-hez

2 lyuk/4 lyuk/svéd stílusú, 52-300 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3

**MT-730(B):** Postarendező DF-7140-hez, 7 tároló x 100 lap A4,

50 lap A3/B4, 60-163 g/m<sup>2</sup>

**BF-730:** hajtogatóegység DF-7140-hez

**BF-9100:** hajtogatóegység DF-7150-hez

**JS-7100:** 100-lapos belső dokumentumelválasztó, 52-300 g/

m<sup>2</sup>, A6R - SRA3

**JS-7110:** 250-lapos belső dokumentumelválasztó, 52-300

g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3

**Banner Guide 10:** Bannerpapír adagoló, 10 lap

**HD-15:** HDD 320 GB

**HD-16:** HDD 1 TB

**PH-7120:** belső lyukasztóegység DF-7100 belső

befejezőegységhez

**PH-7130:** belső lyukasztóegység DF-7100 belső

befejezőegységhez, Svéd típusú

**NK-7120:** numerikus billentyűzet

**Keyboard Holder 10**

**UG-33 AC:** ThinPrint támogatás

**UG-34 AC:** Emulációk (IBM Proprinter/EPSON LQ-850

LinePrinter)

**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) AC**

**IB-37:** WiFi (USB : 5GHz/2.4GHz)

**IB-38:** WiFi (USB : 2.4GHz)

**IB-54:** WiFi 5GHz/2.4GHz (IEEE802.11a/b/g/n/ac)

**IB-53:** Gigabit-Ethernet panel 10 BaseT/100 BaseTX/1,000

BaseT

**IB-51/55:** WiFi (802.11b/g/n)

**Platen cover Type (E):** Lemezfedél

**CB-7200W:** Fa gépasztal

**CB-7211M:** Fém gépasztal

A specifikációk és a kialakítás előzetes értesítés nélkül változhatnak. A csatlakoztathatósággal

kapcsolatos legfrissebb információkért látogasson el a kyoceradocumentsolutions.eu

weboldalra. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer,

Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX, RX és a KX Driver a

Kyocera vállalatok védjegyei. A Mac OS és az AirPrint az Apple, Inc. védjegyei. Windows a

Microsoft, Inc. védjegye. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.



**AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE**

Kyocera Document Solutions Europe Management B.V.  
Beechavenue 27 \* 1119 RA, Schiphol-Rijk The Netherlands  
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.eu

A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fenti specifikációk hibátlanok. A specifikációk külön értesítés nélkül változhatnak. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló. Minden más termék és márkanev regisztrált védjegy és a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismerjük.

©2025 Kyocera Document Solutions Europe Management B.V.